



Leader CAM uniĳtava kameru za pretraĳivanje

Description

Zahvaljujuĳi svojim funkcijama pretraĳivanja, Leader CAM kamera je dizajnirana da vizualno locira i komunicira sa ĳrtvama u nepristupaĳnim skuĳenim prostorima. Na ovaj naĳin vatrogascima i drugim spasiocima olakĳava prikupljanje informacija od povrijeĳene osobe i vrste pomoĳi.

Sa ergonomskom kontrolnom kutijom sa svijetlim, ĳirokim ekranom u boji i baterijom koja se moĳe puniti (2,5 h trajanja baterije), Leader CAM je savrĳen za dugotrajne operacije pretraĳivanja polja.

Kamera za pretragu je priĳvrĳena na ultra-laki teleskopski stup od karbonskih vlakana za visoku mobilnost na terenu. Glava kamere je zglobna, vodootporna i osvijetljena za preciznu lokaciju ĳrtava. Takoĳe, Leader CAM je opremljen komunikacijskim sistemom mikrofon/zvuĳnik koji se postavlja na kameru i sluĳi za interakciju sa ĳrtvom.

Prilagoĳeni dizajn

Leader CAM ima laganu kontrolnu kutiju sa optimalnom veliĳinom ekrana za USAR operacije.

Visoki kvalitet slike

Sve funkcije su dizajnirane da izbjegnu skrivanje najmanjeg moguĳeg dijela slike snimljene kamerom: Slika se prikazuje na cijelom ekranu i ikone pomoĳi za jednostavno upravljanje ureĳajem.

Vrlo lagana teleskopska motka

Stub od karbonskih vlakana olakÅ¡ava drÅ¾anje i upravljanje kamerom. Na taj naÄin jedan spasilac moÅ¾e biti fokusiran na ekran, dok drugi samostalno upravlja teleskopskom motkom. Ovo osigurava visoku preciznost prilikom pretraÅ¼ivanja.

Razne aplikacije

Leader CAM koriste vatrogasci, spasilaÄki timovi i USAR timovi za traÅ¼enje zarobljenih Å¼rtava ispod ruÅ¡evina u zatvorenim prostorima, ali i za vizuelnu pretragu u bunarima ili pod vodom do 180 m.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- NaÄ in rada: TraÄi kameru
- Tehnologija: TraÄi kameru
- Karakteristike: desna/lijeva orijentacija kamere, ruÄ na orijentacija od 360Â°, osvjetljenje (8 nivoa svjetline), snimanje fotografija/video, reprodukcija fotografija/video, digitalni zum x2, PTT audio komunikacija, rotacija slike, desno/lijevo-ruÄ no rukovanje reÄim, podeÄavanje jaÄ ine zvuka, podeÄavanje osvetljenosti, nivo napunjenosti.

CONTROL BOX

- Dimenzije: Å : 24 x V: 15,2 x D: 5,1 cm
- TeÄina sa baterijom: 1,38 kg
- Ekran: TFT LCD, 7" - 800 x 480 px WVGA
- ZaÄtita ekrana: prozirna termoplastika
- Kontrolna kutija otporna na vodu i praÄinu: IP54
- Autonomija: 2,5 h
- Vrijeme poÄ etka: <1 minuta
- Veze: do 2 sluÄalice, kamera i antena
- BeÄiÄ ni prijenos: Antena za meÄ usobno povezivanje beÄiÄ nih seizmiÄ kih senzora (do 100 m u neometanom prostoru)
- Memorijska kartica: Utor za mikro SD karticu za snimanje fotografija i video zapisa

POL

- Modeli: 2,4 m ili 3,7 m
- TeÄina: model 2,4 m = 1,4 kg / model 3,7 m = 2 kg
- Glava: Model 2,4 m = priÄ vrÄÄ en za stub / Model 3,7 m = odvojiv
- Materijal: karbonska vlakna
- DrÄka piÄtolja: uklonjiva
- MontaÄa na stub/kontrolnu kutiju: isporuÄ uje se zglobna ruka za priÄ vrÄÄ ivanje kutije na stub

GLAVA KAMERE (POLOVINA)

- PreÄ nik: 47 mm za standardne rupe od 51 mm
- Ugao kamere: 170Â° (85Â° desno i 85Â° lijevo)
- Vidno polje: ukupno 260Â°
- Tip zgloba: motorizovana elektriÄ na rotacija sa fleksibilnom artikulacijom za apsorpciju udara

- Rasvjeta: 8 LED dioda sa 8 nivoa svjetline 333 318
- Komunikacija: mikrofoni/zvuÄnik integriran za poludupleks komunikaciju sa

