

Leader CAM uniÅ¡tava kameru za pretraÅ¾ivanje

Description

ZahvaljujuÄ i svojim funkcijama pretraÅ¾ivanja, Leader CAM kamera je dizajnirana da vizualno locira i komunicira sa Å¾rtvama u nepristupaÄ nim skuÄ enim prostorima. Na ovaj naÄ in vatrogascima i drugim spasiocima olakÅ¡ava prikupljanje informacija od povrijeÄ ene osobe i vrste pomoÄ i.

Sa ergonomskom kontrolnom kutijom sa svijetlim, Å¡irokim ekranom u boji i baterijom koja se moÅ¾e puniti (2,5 h trajanja baterije), Leader CAM je savrÅ¡en za dugotrajne operacije pretraÅ¾ivanja polja.

Kamera za pretragu je priÄ vrÅ¡Ä ena na ultra-laki teleskopski stup od karbonskih vlakana za visoku mobilnost na terenu. Glava kamere je zglobna, vodootporna i osvijetljena za preciznu lokaciju Å¾rtava. TakoÄ e, Leader CAM je opremljen komunikacijskim sistemom mikrofon/zvuÄ nik koji se postavlja na kameru i sluÅ¾i za interakciju sa Å¾rtvom.

PrilagoÄ eni dizajn
Leader CAM ima laganu kontrolnu kutiju sa optimalnom veliÄ inom ekrana za USAR operacije.

Visoki kvalitet slike
Sve funkcije su dizajnirane da izbjegnu skrivanje najmanjeg moguÄ eg dijela slike snimljene kamerom: Slika se prikazuje na cijelom ekranu i ikone pomoÄ i za jednostavno upravljanje ureÄ ajem.

+382 20 633 318

Vrlo lagana teleskopska motka

Stub od karbonskih vlakana olakÅ¡ava drÅ¾anje i upravljanje kamerom. Na taj naÄ in jedan spasilac moÅ¾e biti fokusiran na ekran, dok drugi samostalno upravlja teleskopskom motkom. Ovo osigurava visoku preciznost prilikom pretraÅ¾ivanja.

Razne aplikacije

Leader CAM koriste vatrogasci, spasilaÄ ki timovi i USAR timovi za traÅ¾enje zarobljenih Å¾rtava ispod ruÅ¡evina u zatvorenim prostorima, ali i za vizuelnu pretragu u bunarima ili pod vodom do 180 m.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- NaÄ in rada: TraÅ¾i kameru
- Tehnologija: TraÅ¾i kameru
- Karakteristike: desna/lijeva orijentacija kamere, ruÄ na orijentacija od 360Â°, osvjetljenje (8 nivoa svjetline), snimanje fotografija/videa, reprodukcija fotografija/video, digitalni zum x2, PTT audio komunikacija, rotacija slike, desno/lijevo-ruÄ no rukovanje reÅ¾im, podeÅ¡avanje jaÄ ine zvuka, podeÅ¡avanje osvetljenosti, nivo napunjenosti.

CONTROL BOX

- Dimenzije: Å : 24 x V: 15,2 x D: 5,1 cm
- TeÅ¾ina sa baterijom: 1,38 kg
- Ekran: TFT LCD, 7'' - 800 x 480 px WVGA
- ZaÅ¡tita ekrana: prozirna termoplastika
- Kontrolna kutija otporna na vodu i praÅ¡inu: IP54
- Autonomija: 2,5 h
- Vrijeme poÄ etka: <1 minuta
- Veze: do 2 sluÅ¡alice, kamera i antena
- BeÅ¾iÄ ni prijenos: Antena za meÄ usobno povezivanje beÅ¾iÄ nih seizmiÄ kih senzora (do 100 m u neometanom prostoru)
- Memorijska kartica: Utor za mikro SD karticu za snimanje fotografija i video zapisa

POL

- Modeli: 2,4 m ili 3,7 m
- TeÅ¾ina: model 2,4 m = 1,4 kg / model 3,7 m = 2 kg
- Glava: Model 2,4 m = priÄ vrÅ¡Ä en za stub / Model 3,7 m = odvojiv
- Materijal: karbonska vlakna
- DrÅ¡ka piÅ¡tolja: uklonjiva
- MontaÅ¾a na stub/kontrolnu kutiju: isporuÄ uje se zglobna ruka za priÄ vrÅ¡Ä ivanje kutije na stub

GLAVA KAMERE (POLOVINA)

- PreÄ nik: 47 mm za standardne rupe od 51 mm
- Ugao kamere: 170Â° (85Â° desno i 85Â° lijevo)
- Vidno polje: ukupno 260Â°
- Tip zgloba: motorizovana elektriÄ na rotacija sa fleksibilnom artikulacijom za apsorpciju udara
- Rasvjeta: 8 LED dioda sa 8 nivoa svjetline
- Komunikacija: mikrofon/zvuÄ nik integriran za poludupleks komunikaciju sa