

MjeÅ¡alica za pjenu 200 l/min, sa "C" spojkom

Description

MjeÅ¡alica za pjenu se koristi za mijeÅ¡anje i proizvodnju pjene s vodom. MjeÅ¡alica se postavlja izmeÄ u potisnih cijevi i na konektor koji se nalazi na gornjoj strani mijeÅ¡alice spajamo usisnu cijev promjera 25 mm koja automatski usisava pjenu iz posude u mikser.

Uz pomoÄ regulatora na mikseru postavljamo jedan od Å¡est dostupnih stupnjeva mijeÅ¡anja u procentima. Gubitak snage na mikseru je 25-30%. Minimalni radni pritisak potreban za meÅ¡anje je 0,2 MPa, dok je normalni radni pritisak za meÅ¡anje na mlaznici 0,5 MPa.

KuÄ iÅ¡te miksera za pjenu je izraÄ eno od legure aluminijuma, a unutra su koriÅ¡Ä eni materijali otporni na pjenu. Storz spojnice su izraÄ ene od kovanog aluminijuma, a zaptivke su otporne na naftne derivate. U skladu sa standardom: DIN 14362.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

+382 20 633 318

VeliÄ ina	Otvor za pritisak	Usisni otvor	Protok	Dimenzije	TeÅ¾ina
Z2, 200 litara	**Ã 52 mm**	**Ã 25 mm**	**200 l**	**360x175x165**	**3,3 kg**
Z4, 400 litara	Ã 52 mm	Ã 25 mm	400 l	360x175x165	3,4 kg
Z4, 400 litara	Ã 75 mm	Ã 25 mm	400 l	360x175x165	3,6 kg
Z8, 800 litara	Ã 75 mm	Ã 25 mm	800 l	515x200x165	6,0 kg