

Modul za odbranu od poplava, Hytrans FloodModule

## Description

Glavni cilj razvoja Hytrans Flood modula bio je stvaranje mobilne jedinice koja Ä e pruÅ¾ati pomoÄ u sanaciji velikih poplava. Hytrans FloodModule pokreÄ e HFS jedinica Hydrosub 150 .

Taj cilj je postignut. Hytrans FloodModule se sastoji od tri potopljene pumpe, potrebnih hidrauliÄ nih crijeva i 150 metara specijalnog laganog crijeva za prijenos vode. Sve se to nalazi u standardnom kontejneru koji se uklapa u sistem **HFS Duo Container.**

.

Hytrans FloodModule je dodatak sistemu HFS Hydrosub 150. Zamjenom standardne potopljene pumpe, koja se uglavnom koristi u gaÅ¡enju poÅ¾ara, za Flood modul, kombinacija moÅ¾e dostiÄ i kapacitet od preko 40.000 lit/min. Posebno malo trenje i mala teÅ¾ina crijeva od 12" moÅ¾e lako i jednostavno postaviti samo jedna osoba. Odvojive duÅ¾ine crijeva su povezane jednostavnom trakom.

**Karakteristike:**

- Osnovni klizni mini rezervoar
- Pogodno za kretanje s kukama
- 3 x potopljene pumpe
- Veoma veliki kapacitet
- DemontaÅ¾ni okvir i plovci
- 5 x svjetlosne rampe
- Sistem za dodatak HFS 150 jedinici
- Lagana cijev od 12" za prijenos vode


+382 20 633 318

- Jednostavno povezivanje cijevi pomoÄ u spojnica

**Meta Fields**

**Ts Prod Custom Tab Content :**

**TehniÄ ke specifikacije:**

- Dimenzije: 4200x1060x1800 mm (DxÅ xV)
- TeÅ¾ina: pribl. 1900 kg
- OÄ i koje omoguÄ avaju priÄ vrÅ¡Ä ivanje i prijenos helikopterom
- Prorezi za podizanje viljuÅ¡karom
- Visokokvalitetni troslojni premaz
- Kapacitet: do 40.000 l/min
- U kombinaciji sa HydroSubÂ® 150 moguÄ e je postiÄ i kapacitet do 50.000 litara/min.

**TehniÄ ke specifikacije potopljene pumpe:**
Materijal:

- Pumpa: aluminijum
- Rotor: Bronza
- Okvir: nerÄ ajuÄ i Ä elik
- Crijevo: poliester sa PVC-om
- TeÅ¾ina: pribl. 130 kg
- Izlazni 10 HFS MultiLug konektori