

Mostovi za cijevi i rampe

Description

HoseRamp

Hytrans HoseRamps se koristi kada polaÅ¾emo vatrogasna crijeva pod pritiskom na put. OmoguÄ avaju nesmetan promet motornih vozila i njihovo prelaÅ¾enje preko cijevi. Na taj naÄ in Å¡titite vatrogasna crijeva od oÅ¡teÄ enja i pucanja, Å¡to moÅ¾e uzrokovati gubitak vode i visoke troÅ¡kove.

- Za cijevi od 8", 10" i 12"
- Pogodno za 4 tlaÄ ne cijevi
- Materijal: aluminijum
- Å irina pojedinaÄ nog dijela: 800 mm
- Kompletna HoseRamp zahtijeva 4-dijelnu konfiguraciju
- HoseRamp je dizajniran tako da mala i velika putniÄ ka vozila (poput putniÄ kog autobusa) mogu prijeÄ i rampu. Za to su potrebne rampe razliÄ itih duÅ¾ina

SqueezeRamp

Cevni most moÅ¾e biti visok 100 ili 125 mm i dugaÄ ak do 2 metra. Ovo omoguÄ ava malu povrÅ¡inu kretanja i omoguÄ ava veÄ u brzinu vozila. Iako saobraÄ ajni uslovi mogu zahtijevati voÅ¾nju smanjenom brzinom, tokom testova sa automobilom srednje klase, postignuta brzina je bila do 50 km/h.

Gubitak tlaka u cijevi preko 2,5 metara Å¡irine cijevnog mosta je samo do 0,2 bara! Zbog kompaktnog dizajna, potrebno je mnogo manje prostora za odlaganje cijevnih mostova.

+382 20 633 318

Jedan komplet (za jednu traku) se sastoji od:

- Dostupno za cijevi promjera 6" i 8"
- Ä etiri identiÄ na dijela napravljena od reciklirane plastike
- Tri centralna aluminijumska dela koja se otvaraju i zatvaraju
- Svaki od centralnih dijelova sastoji se od 2 dijela koji su meÄ usobno povezani cijevima

Specifikacije

(kompletan set)

	6" cijevni most	8" cijevni most
DuÅ¾ina:	1969 mm.	2039 mm.
Å irina:	2635 mm.	2710 mm.
Visina:	100 mm.	125 mm.
TeÅ¾ina:	220 kg.	248 kg.

Meta Fields