

Motorna pumpa za vodu Honda WB 30 XT

Description

Honda pumpe su poznate na trÅ¾iÅ¡tu po svom kvalitetu i odlikuje ih dugotrajna upotreba, Å¡to je omoguÄ eno Ä etverotaktnim OHV motorom.

Honda kanalizacijske pumpe izraÄ ene su od robusnog materijala otpornog na curenje sa Ä vrstim Ä eliÄ nim kuÄ iÅ¡tem. Honda pumpa je idealna za ispumpavanje poplavljenih podruÄ ja, na primjer, kao Å¡to su podrumi, graÄ evinski iskopi, kanali itd. Zato ih mogu koristiti vatrogasci u odbrani od poplava, poljoprivrednici za navodnjavanje, graÄ evinari i domaÄ instva za ispumpavanje. .

Opis:

Honda OHV motor:

- IzdrÅ¾ljiv Honda motor GX serije, sa lakim startovanjem i velikom snagom.

IzdrÅ¾ljive mehaniÄ ke brtve:

- WB 30 ima mehaniÄ ke zaptivke otporne na habanje od silicijum karbida.

Amortizeri:

- Amortizeri minimiziraju vibracije i na taj naÄ in spreÄ avaju pumpu da ukopa ili pomeri pumpu tokom rada. Smanjene vibracije takoÄ er smanjuju habanje komponenti i produÅ¾avaju vijek trajanja pumpe.

ZaÅ¡tita Honda Oil Alert sistemom:

+382 20 633 318

- Å titi pumpu tako Å¡to je automatski iskljuÄ uje kada se otkrije nizak nivo motornog ulja.

Helix i rotor od livenog gvoÅ¾Ä a:

- Ä vrsto postavljena spirala od livenog gvoÅ¾Ä a smanjuje habanje i produÅ¾ava Å¾ivotni vek pumpe.

Ä vrsti zaÅ¡titni okvir:

- SluÅ¾i kao zaÅ¡tita za pumpu.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Model: WB 30 XT
- Vrsta usisnog crijeva: Samousisna
- PreÄ nik usisnog creva: 75 mm
- PreÄ nik creva pod pritiskom: 75 mm
- Maksimalna visina isporuke: 28 m
- Maksimalna dubina usisavanja: 8 m
- Maksimalni kapacitet protoka: 1100 l/min
- Vrijeme samousisavanja: 150/5 (s/m)
- Potreban kapacitet vode u pumpi pri pokretanju: 5,9 l
- Dimenzije: 510 x 385 x 455 mm
- TeÅ¾ina: 27 kg
- Nivo buke: 106 dBA
- Autonomija rada: 2.30 h
- Model motora: GX160T1
- Tip motora: Ä etverotaktni, OHV
- Zapremina: 163 cm^3
- Promjer X hoda: 68 x 45 mm
- HlaÄ enje: vazduh
- Maksimalna snaga: 4,0/3600 kW/o/min
- Kapacitet ulja: 0,6 l
- Zapremina rezervoara za gorivo: 3,6 l