



Nadzemni hidrant PN10 / PN16

Description

Nadzemni hidrant DN 80 i DN 100 PN10 / PN 16 zbog materijala od kojeg je izraÄen (nerÄajuÄ i Äelik), idealan je za ugradnju uz morsku obalu.

Materijal i konstrukcija hidranta:

- Proizvedeno u skladu sa EN 14384
- PriрубniÄ ki prikljuÄak prema EN 1092-2
- U skladu sa DIN 14318 pri nazivnim pritiscima PN10 i PN16
- Potpuna unutraÅnja i vanjska zaÅtita antikorozivnim epoksidnim premazom tipa Faproxyd 620, minimalne debljine premaza ne manje od 250 Î¼m, naponske propusnosti, kao i otpornosti na udare od 3 kV i sa dodatnom zaÅtitom od UV zraÄenja
- ZaÅtita u RAL 5005, 5015 i 3000.
- MoguÄa montaÅa i demontaÅa dijelova hidranta bez potrebe za otkopavanjem hidranta
- MoguÄa rotacija glave hidranta za 90°
- DrenaÅa poÄinje tek nakon Åto je hidrant potpuno zatvoren
- BoÄa ni izlazi po Åelji, mogu biti aluminijski ili liveni
- Telo hidranta moÅe biti od sivog liva (GGG 25), nodularnog liva (GGG 50/40), Äelika, nerÄajuÄeg Äelika, sa mesinganim prikljuÄnim navojem
- Srednja temperatura: -40°C

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

DN	Izlazi (DN)	L (mm)	RD (mm)	TeÅ¾ina (kg)	KataloÅ¼ki broj	Performanse	Performanse kolone
80	50x75x50	1900	1250/1000	49	9100	PN10/16	Nodularni liv, sivi liv, nerÄ ajuÄ i Älik, Älik
		2150	1500	53	9200	PN10/16	
		2450	1800	58	9300	PN10/16	
100	75x110x75	1900	1250/1000	59	9100	PN10/16	
		2150	1500	63	9200	PN10/16	
		2450	1800	68	9300	PN10/16	