

Pena za gaÅ¡enje poÅ¾ara Dimilex AFFF 3% F-15

Description

DimiLexÂ® AFFF 3% je visoko efikasan sintetiÄ ki pjenasti koncentrat (AFFF) na bazi surfaktanata.

Kombinacija tenzida, stabilizatora pjene i jedinjenja protiv smrzavanja za suzbijanje nepolarnih poÅ¾ara ugljikovodika. Pjena stvara vodeni film koji brzo prekida dotok kisika i tako guÅ¡i vatru. Film formira stabilan poklopac koji potiskuje oslobaÄ anje zapaljivih para i hladi povrÅ¡inu goriva, gasi vatru i spreÄ ava ponovno pokretanje vatre.

Niska povrÅ¡inska napetost vodene otopine pjene omoguÄ ava vodenom filmu da pluta na povrÅ¡ini tekuÄ ine. DimiLex AFFF 3% F-15 treba koristiti u 3% rastvoru (3 dela koncentrata u 97 delova vode) u slatkoj ili morskoj vodi. TakoÄ e se moÅ¾e Ä uvati kao rastvor pre meÅ¡anja u slatkoj vodi.

Primjena:
DimiLexÂ® AFFF 3% se koristi sa najÄ eÅ¡Ä e koriÅ¡Ä enom opremom za penjenje i vatrogasnim instalacijama klase A + B. DimiLexÂ® AFFF 3% je posebno pogodan kada je potrebno brzo gaÅ¡enje poÅ¾ara. Kompatibilan je sa suvim hemijskim prahovima klase A, B, C i D i moÅ¾e se koristiti u sistemima praha/pjene sa dvostrukim agensima.

DimiLexÂ® AFFF 3% obiÄ no koriste vatrogasne sluÅ¾be, u naftnoj i hemijskoj industriji, rudarskoj industriji, na kopnu i na moru, i na mjestima gdje se veliki poÅ¾ari moraju sigurno i pouzdano ugasiti u vrlo kratkom vremenu.< /p>

SkladiÅ¡tenje / rok trajanja:
SkladiÅ¡ten u originalnoj neoÅ¡teÄ enoj ambalaÅ¾i, proizvod Ä e imati dug vijek

+382 20 633 318

trajanja. Minimalni rok trajanja od 5 godina u pogodnim klimatskim uslovima. Kao i kod svih pjena, rok trajanja ovisi o temperaturi i uvjetima skladiÅ¡tenja. PreporuÄ ena temperatura skladiÅ¡tenja DimiLexÂ® AFFF 3% je od -10 Â°C do +45 Â°C. Zamrzavanje i odmrzavanje neÄ e uticati na performanse.

Koncentrate sintetiÄ ke pjene treba Ä uvati samo u posudama od nehrÄ ajuÄ eg Ä elika ili plastike. BuduÄ i da se elektromagnetna korozija moÅ¾e javiti na spojevima razliÄ itih metala kada su u kontaktu s koncentratom pjene, samo jednu vrstu materijala treba koristiti za cijevi, fitinge, pumpe i spremnike koji se koriste za skladiÅ¡tenje koncentrata pjene.

Dostava:
IsporuÄ ujemo DimiLexÂ® AFFF 3% u baÄ vama od 20 kg, baÄ vama od 25 kg, baÄ vama od 200 kg, baÄ vama od 220 kg i kontejnerima od 1000 kg. MoÅ¾emo isporuÄ iti u drugim paketima ovisno o zahtjevu kupca.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

DimiLexÂ® AFFF 3% je dizajniran za stvaranje pjene sa malom ekspanzijom i zahvaljujuÄ i velikoj gustoÄ i pjene postiÅ¾e se veÄ a udaljenost bacanja.

TehniÄ ke specifikacije:

SpecifiÄ na teÅ¾ina na 20Â°C	1,015 +/- 0,01 g/ml
Viskozitet oko 20Â°C	< 10 mm2 / s (cSt)
pH	6,5 - 8,5
TaÄ ka smrzavanja	- 15Â°C
Suspendirani sediment (v/v)	<0,001%

Otpornost na vatru i pjenjenje:
Svojstva pjene zavise od opreme koja se koristi, temperature vode i okoline. Indeks pjene ne manji od 7: 1. 25% vrijeme suÅ¡enja> 3.30 minuta.

Sertificirano u skladu sa standardom: EN 1568-3:2008, ICAO