

Pjena za gaÅ¡enje poÅ¾ara Polifoam B 3-15

Description

POLYFOAM 3/6S AFFF-AR je mjeÅ¡avina za gaÅ¡enje poÅ¾ara ugljikovodika i polarnih rastvaraÄ a. Ovaj koncentrat ima pseudoplastiÄ no ponaÅ¡anje.

SadrÅ¾i fluorirane i ugljikovodiÄ ne povrÅ¡inski aktivne tvari koje omoguÄ avaju dobro stvaranje vodenog filma na povrÅ¡ini veÄ ine ugljikovodiÄ nih goriva i polarnih otapala, suzbijajuÄ i curenje, isparavanje i sprjeÄ avajuÄ i njegov kontakt s kisikom. Njegova formulacija pruÅ¾a veliku otpornost na ulje, teÄ nost i otpornost na gorenje.

Upotreba:

MoÅ¾e se koristiti sa opremom za pjenu niske ekspanzije (mlaznice, monitori, komore za pjenu, itd.), ureÄ ajima (mlaznice za prskanje vode i standardni prskalice) i ureÄ aje za pjenu srednje ekspanzije. Koristite laganu aplikaciju na gorivima sa polarnim rastvaraÄ ima. Pjena vrlo brzo i efikasno gasi vatru Ä ak i u malim koliÄ inama nanoÅ¡enja i pokazuje odliÄ nu otpornost na gorenje

SkladiÅ¡tenje:

Koncentrat treba Ä uvati na temperaturama izmeÄ u -15 Â°C i +50 Â°C, po moguÄ nosti u originalnoj ambalaÅ¾i ili u posudama od nerÄ ajuÄ eg Ä elika/epoksida. Izbjegavajte stalni kontakt s ugljiÄ nim Ä elikom, Å¾eljezom, legurom bakra, aluminijumom itd. Nemojte mijeÅ¡ati s drugim koncentratima pjene bez prethodne potvrde kompatibilnosti.

Upozorenja:

+382 20 633 318

Pena se ne sme koristiti u kontaktu sa opremom pod elektriÄ nim naponom, niti sa hemijskim proizvodima koji mogu negativno reagovati sa vodom. PreporuÄ uje se izbjegavanje kontakta koncentrata pjene sa koÅ¾om. U sluÄ aju prskanja u oÄ i, isprati sa dosta vode. U sluÄ aju gutanja, ne izazivajte povraÄ anje, pijte vodu i potraÅ¾ite savjet lijeÄ nika.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

TehniÄ ke specifikacije:

Koncentriraj se

SpecifiÄ na teÅ¾ina @ 20Â°C	1.040
pH @ 20Â°C	7,0 - 8,0
Viskozitet 375/75 s-1 mPa.s @ 20ÂºC	70
Viskozitet #4 30 r.p.m. mPa.s @20ÂºC	1900
TaÄ ka smrzavanja, Â°C	<-15
NajniÅ¾a taÄ ka upotrebe	- 15 Â°C

RjeÅ¡enje pjene

Stopa razrjeÄ ivanja	3%
PovrÅ¡inska napetost pri 20Â°C, mN/m demineralizovana voda	17.0
MeÄ usobna napetost. sa heptanom na 20 Â°C, mN/m	2.7
Pena niske ekspanzije (Ë GOST P 50588Ë)	-
Indeks ekspanzije pjene	8.2
25% vrijeme izbacivanja, min:s	8:30