

PlutajuÄ?a pumpa za vodu Poseidon

Description

Motorizirana plutajuÄ a pumpa sa Honda GXV 160 benzinskim motorom i priklju Ä kom vatrogasnog crijeva fi 75 mm (2.5").

PlutajuÄ e pumpe mogu koristiti vatrogasne sluÅ¾be za punjenje rezervoara vatrogasnih vozila vodom iz vanjskih prirodnih izvora vode. MoÅ¾e se koristiti i za ispumpavanje vode iz poplavljenih podru Ä ja i prostorija te za druge primjene, npr. u poljoprivredi, gradili Å¡tima, itd.

KuÄ iÅ¡te pumpe je napravljeno od legure aluminijuma i pri Ä vrÅ¡Ä eno je za prirubnicu motora i plovak. Donja strana kuÄ iÅ¡ta je opremljena ner Ä aju Ä om re Å¡etkom koja spre Ä ava pristup prljav Å¡tini i krhotinu pre Ä nika preko 10 mm. Pumpa omogu Ä ava spajanje vatrogasnog crijeva Ã 75 mm preko storz spojnice koja se nalazi na donjoj strani pumpe.

PlutajuÄ e kuÄ iÅ¡te pumpe izra Ä eno je od polietilena centrifugalnim ubrizgavanjem u jednom bloku. Integrisane ru Ä ke olak Å¡avaju rukovanje i no Å¡enje pumpe, a mogu se koristiti i za pri Ä vrÅ¡Ä ivanje uÅ¾eta kako bi se sprije Ä ilo nekontrolisano plutanje i gubitak pumpe.

Dijelovi pumpe (vidi sliku br. 3):

1. Nepotopivi plovak
2. Motor â HONDA GXV 160, 3.2 kW
3. Slu Ä aj
4. Rotor
5. Korica

+382 20 633 318

6. Usisna cijev
7. Storz priključak Ã 75 mm (2,5")

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Maksimalni kapacitet pumpe - do 1200 lit./min.
- Kapacitet za visinu od 10 metara - 757 lit./min.
- Kapacitet za visinu od 20 metara - 474 lit./min.
- Maksimalna visina dizanja - 36 metara
- Storz spojnica za cijev - Ã 75 mm (2,5)
- Motor - HONDA GXV 160, 3,2 kW / 3600 obrtaja u minuti
- PotroÅ¡nja goriva - 0,9 - 1,2 litara na sat
- Gorivo - bezolovni benzin
- Priručnik za pokretanje
- Ukupna teÅ¾ina - 29 kg
- Dimenzije ureÄaja (duÅ¾ina x Å¡irina x visina) â 880 x 600 x 420 mm
- Okvir, rotor, poklopac - aluminijum
- Nepotopivi plovak - polietilen sa poliuretanskom pjenom iznutra
- Preč nik zagaÄenja - do 10 mm