



PlutajuÄa pumpa za vodu Poseidon

Description

Motorizirana plutajuÄa pumpa sa Honda GXV 160 benzinskim motorom i prikljuÄkom vatrogasnog crijeva fi 75 mm (2.5").

PlutajuÄe pumpe mogu koristiti vatrogasne sluÅ¾be za punjenje rezervoara vatrogasnih vozila vodom iz vanjskih prirodnih izvora vode. MoÅ¾e se koristiti i za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruÄja i prostorija te za druge primjene, npr. u poljoprivredi, gradiliÅ¡tima, itd.

KuÄiÄte pumpe je napravljeno od legure aluminijuma i priÄvrÄeno je za prirubnicu motora i plovak. Donja strana kuÄiÄta je opremljena nerÄajuÄom reÄetkom koja spreÄava pristup prljavÅ¡tini i krhotinu preÄnika preko 10 mm. Pumpa omoguÄava spajanje vatrogasnog crijeva Å 75 mm preko storz spojnice koja se nalazi na donjoj strani pumpe.

PlutajuÄe kuÄiÄte pumpe izraÄeno je od polietilena centrifugalnim ubrizgavanjem u jednom bloku. Integrisane ruÄke olakÅ¡avaju rukovanje i noÅ¡enje pumpe, a mogu se koristiti i za priÄvrÄivanje uÅ¾eta kako bi se sprijeÄilo nekontrolisano plutanje i gubitak pumpe.

Dijelovi pumpe (vidi sliku br. 3):

1. Nepotopivi plovak
2. Motor â HONDA GXV 160, 3.2 kW
3. SluÄaj
4. Rotor
5. Korica

6. Usisna cijev

7. Storz priključak Ø 75 mm (2,5")

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Maksimalni kapacitet pumpe - do 1200 lit./min.
- Kapacitet za visinu od 10 metara - 757 lit./min.
- Kapacitet za visinu od 20 metara - 474 lit./min.
- Maksimalna visina dizanja - 36 metara
- Storz spojnica za cijev - Ø 75 mm (2,5)
- Motor - HONDA GXV 160, 3,2 kW / 3600 obrtaja u minuti
- Potrošnja goriva - 0,9 - 1,2 litara na sat
- Gorivo - bezolovni benzin
- Priručnik za pokretanje
- Ukupna težina - 29 kg
- Dimenzije uređaja (dužina x širina x visina) mm 880 x 600 x 420 mm
- Okvir, rotor, poklopac - aluminijum
- Nepotopivi plovak - polietilen sa poliuretanskom pjenom iznutra
- Prečnik zagađenja - do 10 mm