



Potopna pumpa Pedrollo VX-ST Vortex, nerđajući čelik

Description

VX-ST potopne pumpe od nehrđajućeg čelika preporučuju se za odvodnju prljave vode za kućne, civilne i industrijske potrebe, u svakom slučaju kada u vodi ima čvrstih čestica, na primjer vode pomiješane s blatom, podzemne vode, površinske vode

p>

Pogodni su za odvodnjavanje poplavljenih područja kao što su podrumi, podzemna parkirališta, autopraonice i za odvodnju kanalizacije. Ove pumpe karakteriše pouzdanost, što se najbolje može prepoznati u automatskim uslovima rada u fiksnim instalacijama.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Tip teÄnosti: kanalizaciona voda
- Primjena: domaÄinstvo, graÄevinarstvo, industrija
- Primjena: drenaÄ¾a, prljava voda - sa sitnim Äesticama, praÄ¾njenje rezervoara
- Tip: potopljena pumpa

Raspon performansi:

- Maks. protok: do 650 l/min (39,0 mÄ³/h)
- Visina dizanja: 15 m

OgraniÄenja u radu:

- Temperatura teÄnosti do +40 Â°C
- 5 m maksimalne dubine uranjanja

Prolaz Ävrstih materija:

- do Ä 40 mm za VX/35-ST
- do Ä 50 mm za VX/50-ST

Minimalna dubina uranjanja za kontinuirani rad:

- 280 mm za VX/35-ST
- 300 mm za VX/50-ST
- [Preuzmite KataloÅki list 50 Hz](#)
- [Preuzmite KataloÅki list 60 Hz](#)