

Potopna pumpa Pedrollo VX-ST Vortex, nerÄ?ajuÄ?i Ä•elik

Description

VX-ST potopne pumpe od nehrÄ ajuÄ eg Ä elika preporuÄ uju se za odvodnju prljave vode za kuÄ ne, civilne i industrijske potrebe, u svakom sluÄ aju kada u vodi ima Ä vrstih Ä estica, na primjer vode pomijeÅ¡ane s blatom, podzemne vode, povrÅ¡inske vode .

p>

Pogodni su za odvodnjavanje poplavljenih podruÄ ja kao Å¡to su podrumi, podzemna parkiraliÅ¡ta, autopraonice i za odvodnju kanalizacije. Ove pumpe karakteriÅ¡e pouzdanost, Å¡to se najbolje moÅ¾e prepoznati u automatskim uslovima rada u fiksnim instalacijama.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Tip teÄ nosti: kanalizaciona voda
- Primjena: domaÄ instvo, graÄ evinarstvo, industrija
- Primjena: drenaÅ¾a, prljava voda - sa sitnim Ä esticama, praÅ¾njenje rezervoara
- Tip: potopljena pumpa

Raspon performansi:

- Maks. protok: do 650 l/min (39,0 mÂ³/h)
- Visina dizanja: 15 m

OgraniÄ enja u radu:

- Temperatura teÄ nosti do +40 Â°C
- 5 m maksimalne dubine uranjanja

Prolaz Ä vrstih materija:

- do Ã 40 mm za VX/35-ST
- do Ã 50 mm za VX/50-ST

Minimalna dubina uranjanja za kontinuirani rad:

- 280 mm za VX/35-ST
- 300 mm za VX/50-ST

- Preuzmite KataloÅ¡ki list 50 Hz
- Preuzmite KataloÅ¡ki list 60 Hz