

Potopna pumpa za Ä•istu vodu Gornji sprat 2

Description

Pedrollo Top Floor 2 pumpe za vodu namijenjene su za pumpanje Ä iste, neabrazivne tekuÄ ine. Posebnost ove pumpe za vodu je pumpanje sa veoma niskog nivoa (2 mm), Å¡to je Ä ini idealnom za ispumpavanje objekata nakon poplava.

Karakteristike:

- TeÄ nost: Ä ista voda
- Primjena: drenaÅ¾a, praÅ¾njenje rezervoara
- Tip: podvodna drenaÅ¾na pumpa

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Snaga: 0,37 kW
- Napajanje: 230 V (60 Hz) â jednofazni napon
- Klasa zaÅ¡tite: IP X8
- Maks. protok: 160 l/min
- Min. protok: 20 l/min.
- Visina dizanja: 8 m
- DuÅ¾ina kabla: 5 m
- TeÅ¾ina: 5 kg
- Maksimalna temperatura vode: +40 Â°C
- Nivo ispumpavanja: 2 mm
- 3 m maksimalne dubine uranjanja (sa dovoljnom duÅ¾inom kabla)
- MontaÅ¾a: vertikalna
- PriključÄ ak: 1 (Ã 25 mm)
- Å irina: 15,2 cm
- Visina: 25,7 cm
- TeÅ¾ina: 5 kg

- Snaga: 1,1 kW/1,5 KS
- TeÅ¾ina: 18,8 kg
- Napajanje: jednofazni napon
- Maksimalni protok (Q - kapacitet pumpe izraÅ¾en u l/min): 300 l/min.
- Maksimalna visina podizanja (H): 26m
- DuÅ¾ina kabla: 10 m
- Maksimalna temperatura teÄ nosti: +40Â°C
- Maksimalni preÄ nik Ä estica prljavÅ¡tine: 10 mm
- PriključÄ ak: 1,5
- Protok do 300 l/min (18,0 mÂ³/h)
- Temperatura teÄ nosti do +40Â°C
- 10 m maksimalne dubine uranjanja

- Preuzmite KataloÅ¡ki list 50Hz

- Preuzmite kataloÅ¡ki list 60Hz