



## Potopna pumpa za Äistu vodu Gornji sprat 2

### Description

Pedrollo Top Floor 2 pumpe za vodu namijenjene su za pumpanje Äiste, neabrazivne tekuÄine. Posebnost ove pumpe za vodu je pumpanje sa veoma niskog nivoa (2 mm), Äto je Äini idealnom za ispumpavanje objekata nakon poplava.

Karakteristike:

- TeÄnost: Äista voda
- Primjena: drenaÄna, praÄnjenje rezervoara
- Tip: podvodna drenaÄna pumpa

### Meta Fields

---

**Ts Prod Custom Tab Content :**

- Snaga: 0,37 kW
  - Napajanje: 230 V (60 Hz) â€” jednofazni napon
  - Klasa zaÅ¡tite: IP X8
  - Maks. protok: 160 l/min
  - Min. protok: 20 l/min.
  - Visina dizanja: 8 m
  - DuÅ¡ina kabla: 5 m
  - TeÅ¡ina: 5 kg
  - Maksimalna temperatura vode: +40 Â°C
  - Nivo ispumpavanja: 2 mm
  - 3 m maksimalne dubine uranjanja (sa dovoljnom duÅ¡inom kabla)
  - MontaÅ¡a: vertikalna
  - Prikljuak: 1 (Å¡ 25 mm)
  - Å¡irina: 15,2 cm
  - Visina: 25,7 cm
  - TeÅ¡ina: 5 kg
- 
- Snaga: 1,1 kW/1,5 KS
  - TeÅ¡ina: 18,8 kg
  - Napajanje: jednofazni napon
  - Maksimalni protok (Q - kapacitet pumpe izraÅ¡en u l/min): 300 l/min.
  - Maksimalna visina podizanja (H): 26m
  - DuÅ¡ina kabla: 10 m
  - Maksimalna temperatura teÅ¡nosti: +40Â°C
  - Maksimalni preÅ¡nik Å¡estice prijavÅ¡tine: 10 mm
  - Prikljuak: 1,5
  - Protok do 300 l/min (18,0 mÂ³/h)
  - Temperatura teÅ¡nosti do +40Â°C
  - 10 m maksimalne dubine uranjanja
- 
- [Preuzmite KataloÅ¡ki list 50Hz](#)
  - [Preuzmite kataloÅ¡ki list 60Hz](#)