

Potopna pumpa za gnojnicu Pedrollo BCm 15/50 N

Description

BC potopne pumpe su pogodne za ispumpavanje prljave vode i kanalizacije na intervencijama gaÅ¡enja poÅ¾ara iu domaÄ instvima. Opremljeni su dvokanalnim rotorima od nerÄ ajuÄ eg Ä elika i sposobni su za pumpanje tekuÄ ina koje sadrÅ¾e kratke vlaknaste Ä vrste tvari do Ã 50 mm.
Idealni su za pumpanje otpadnih voda, otpadnih voda, povrÅ¡inskih voda i vode pomijeÅ¡ane s blatom na mjestima kao Å¡to su kuÄ e za odmor i samostojeÄ e kuÄ e.

Ove pumpe karakteriÅ¡e pouzdanost, Å¡to se najbolje moÅ¾e prepoznati u automatskim radnim uslovima u fiksnim instalacijama.

- TeÄ nost: kanalizacija
- Primjena: vodovodni sistemi u domaÄ instvima i industriji
- Primjena: drenaÅ¾a, prljava voda sa Ä vrstim Ä esticama (do 50 mm)
- Tip: podvodna, drenaÅ¾na pumpa

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

- Snaga: 1,1 kW
- Napajanje: 230 V â jednofazni napon
- Protok (Q - kapacitet pumpe izraÅ¾en u l/min): 750 l/min
- Visina dizanja: 14 m
- PriključÄ ak: 2 (Ã 52 mm)
- Temperatura teÄ nosti do +40 Â°C
- 5 m maksimalne dubine uranjanja
- Prolaz Ä vrstih materija do Ã 50 mm
- Minimalna dubina uranjanja za kontinuirani rad: do 320 mm

- Preuzmi KataloÅ¡ki list 50Hz
- Preuzmi KataloÅ¡ki list 60Hz