

Potopna pumpa za otpadnu vodu Pedrollo BC

Description

BC potopljene pumpe su pogodne za drenaÅ¾u prljave vode i kanalizacije u domaÄ instvima i drugim civilnim namjenama.

Opremljeni su sa DVOKANALNIM rotorima od nerÄ ajuÄ eg Ä elika i sposobni su za pumpanje tekuÄ ina koje sadrÅ¾e kratke vlaknaste suspendirane Ä vrste tvari do Ã 50 mm. Idealni su za ispumpavanje otpadnih voda, otpadnih voda, povrÅ¡inskih voda i vode pomijeÅ¡ane s blatom na mjestima poput vikendica i drugih stambenih zgrada.

Ove pumpe karakteriÅ¡e pouzdanost, Å¡to se najbolje moÅ¾e prepoznati u automatskim radnim uslovima u fiksnim instalacijama.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Tip teÄ nosti: kanalizaciona voda

Primjena: domaÄ instvo, graÄ evinarstvo, industrija

Primjena: drenaÅ¾a, prljava voda - sa malim Ä vrstim Ä esticama

Tip: potopljena pumpa

Raspon performansi:

Maks. protok: do 750 l/min (45,0 mÂ³/h)
Visina dizanja: 14 m

OgraniÄ enja u radu:

- Temperatura teÄ nosti do +40Â°C
- 5 m maksimalne dubine uranjanja
- Prolaz suspendovanih materija do Ã 50 mm
- Minimalna dubina uranjanja za kontinuirani rad: do 305 mm za BC10 / 50-N, do 320 mm za BC15 / 50-N
- Preuzmi KataloÅ¡ki list 50 Hz
- Preuzmi KataloÅ¡ki list 60 Hz

+382 20 633 318