



Potopna pumpa za otpadnu vodu Pedrollo BC

Description

BC potopljene pumpe su pogodne za drenažu prljave vode i kanalizacije u domaćinstvima i drugim civilnim namjenama.

Opremljeni su sa DVOKANALNIM rotorima od nerđajućeg elika i sposobni su za pumpanje tekućina koje sadrže kratke vlaknaste suspendirane vrste tvari do 50 mm. Idealni su za ispumpavanje otpadnih voda, površinskih voda i vode pomiješane s blatom na mjestima poput vikendica i drugih stambenih zgrada.

Ove pumpe karakteriziraju pouzdanost, što se najbolje može prepoznati u automatskim radnim uslovima u fiksnim instalacijama.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Tip teÄnosti: kanalizaciona voda

Primjena: domaÄinstvo, graÄevinarstvo, industrija

Primjena: drenaÄa, prljava voda - sa malim Ävrstim Äesticama

Tip: potopljena pumpa

Raspon performansi:

Maks. protok: do 750 l/min (45,0 m³/h)

Visina dizanja: 14 m

OgraniÄenja u radu:

- Temperatura teÄnosti do +40^oC
- 5 m maksimalne dubine uranjanja
- Prolaz suspendovanih materija do Ä50 mm
- Minimalna dubina uranjanja za kontinuirani rad: do 305 mm za BC10 / 50-N, do 320 mm za BC15 / 50-N
- [Preuzmi KataloÅki list 50 Hz](#)
- [Preuzmi KataloÅki list 60 Hz](#)