



Potopna pumpa za prljavu vodu Pedrollo MC 40/65

Description

MC potopljene pumpe su pogodne za drenaÅu prljave vode i kanalizacije u kuÄnim i civilnim aplikacijama.

Opremljeni su sa DVOKANALNIM rotorima od nerÅajuÄeg Åelika i sposobni su za pumpanje tekuÄina koje sadrÅe kratkotrajne suspendirane Åvrste tvari do Å 50 mm. Idealni su za pumpanje kanalizacionih, otpadnih voda, povrÅinskih voda i vode pomeÅane sa blatom na mestima kao Åto su kuÄne i za odmor i samostojeÄe kuÄne. Ove pumpe karakteriÅe pouzdanost, Åto se najbolje moÅe prepoznati u automatskim uslovima rada u fiksnim instalacijama.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Tip teÄnosti: kanalizaciona voda
- Primjena: kuÄna, graÄevinska, industrijska
- Primjena: drenaÄa, prljava voda (sa malim Ävrstim Äesticama), praÄnjenje rezervoara
- Tip: potopljena pumpa

Raspon performansi:

- Maks. protok: do 1600 l/min (96,0 m³/h)
- Visina dizanja: 25 m

OgraniÄenja u radu:

- Temperatura teÄnosti do +40^oC
- 10 m maksimalne dubine uranjanja (sa dovoljno dugim kablom za napajanje)

Prolaz Ävrste materije:

- do Ä 50 mm za MC 15-20-30-40 / 50
- do Ä 70 mm za MC 30-40 / 70

Minimalna dubina uranjanja za kontinuirani rad:

- 390 mm za MC 15-20-30-40 / 50
- 430 mm za MC 30-40 / 70

- [Preuzmite KataloÅki list 50 Hz](#)

- [Preuzmite kataloÅki list 60 Hz](#)