



## Potopna pumpa za prijavu vodu Pedrollo VX

### Description

Pogodno za upotrebu u kuÄnim, civilnim i industrijskim namjenama gdje voda, kao Åto su podzemne, povrÅinske i kanalizacijske vode, sadrÅi suspendirane Ävrste tvari do Å 50 mm.

Pogodni su za upotrebu u aplikacijama kao Åto su drenaÅa poplavljenih podruÄja kao Åto su podrumi, podzemna parkiraliÅta, autopraonice, za praÅnjenje rezervoara za vodu i za odvodnju kanalizacije. Ove pumpe karakteriÅje pouzdanost, Åto se najbolje moÅe prepoznati u automatskim uslovima rada u fiksnim instalacijama.

### Meta Fields

**Ts Prod Custom Tab Content :**

- Tip teÄnosti: kanalizaciona voda
- Primjena: domaÄinstvo, graÄevinarstvo, industrija
- Primjena: drenaÄa, prljava voda - sa malim Ävrstim Äesticama u malim koliÄinama, praÄnjenje rezervoara
- Tip: potopljena pumpa

**Raspon performansi:**

- Maks. protok do 650 l/min (39,0 m<sup>3</sup>/h)
- Visina dizanja: 15 m

**OgraniÄenja u radu:**

- Temperatura teÄnosti do +40 Â°C
- 5 m maksimalne dubine uranjanja (sa dovoljno dugim kablom za napajanje)

**Prolaz Ävrste materije:**

- do Ä40 mm za VX8-10-15/35
- do Ä50 mm za VX8-10-15/50

**Minimalna dubina uranjanja za kontinuirani rad:**

- 290 mm za VX8-10-15/35
- 320 mm za VX8-10-15/50
- [Preuzmi KataloÅki list 50 Hz](#)
- [Preuzmi KataloÅki list 60 Hz](#)