

Potopna pumpa za prljavu vodu Pedrollo VX

Description

Pogodno za upotrebu u kuÄ nim, civilnim i industrijskim namjenama gdje voda, kao Å¡to su podzemne, povrÅ¡inske i kanalizacijske vode, sadrÅ¾i suspendirane Ä vrste tvari do Ã 50 mm.

Pogodni su za upotrebu u aplikacijama kao Å¡to su drenaÅ¾a poplavljenih podruÄ ja kao Å¡to su podrumi, podzemna parkiraliÅ¡ta, autopraonice, za praÅ¾njenje rezervoara za vodu i za odvodnju kanalizacije. Ove pumpe karakteriÅ¡e pouzdanost, Å¡to se najbolje moÅ¾e prepoznati u automatskim uslovima rada u fiksnim instalacijama.

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

- Tip teÄ nosti: kanalizaciona voda
- Primjena: domaÄ instvo, graÄ evinarstvo, industrija
- Primjena: drenaÅ¾a, prljava voda - sa malim Ä vrstim Ä esticama u malim koliÄ inama, praÅ¾njenje rezervoara
- Tip: potopljena pumpa

Raspon performansi:

- Maks. protok do 650 l/min (39,0 mÂ³/h)
- Visina dizanja: 15 m

OgraniÄ enja u radu:

- Temperatura teÄ nosti do +40 Â°C
- 5 m maksimalne dubine uranjanja (sa dovoljno dugim kablom za napajanje)

Prolaz Ä vrste materije:

- do Ã 40 mm za VX8-10-15/35
- do Ã 50 mm za VX8-10-15/50

Minimalna dubina uranjanja za kontinuirani rad:

- 290 mm za VX8-10-15/35
- 320 mm za VX8-10-15/50

- Preuzmi KataloÅ¡ki list 50 Hz
- Preuzmi KataloÅ¡ki list 60 Hz