



ProtivpoÅ¾arna traka radna DS, Å?NORM F 4030 tip B

Description

Pojas tipa B ima integrisanu elastiÄ?nu vrpÄ?u sa uÅ?ivenim karabinom u skladu sa standardima Å? NORM EN 354 i Å? NORM EN 137, dok je uÅ?iveni karabin u skladu sa standardima Å? NORM EN 362 i Å? NORM EN 364. Pojas izraÄ?en je od poliesterskog materijala Å?irine 85 mm i debljine 3 mm koji je vatrostalan, a od istog materijala je i Å?ipka

Pojas ima duplu D-kopÄ?u u skladu sa standardom Å? NORM F 4030. Pojas ima i ploÄ?icu za priÄ?vrÅ?avanje i spuÅ?tanje tzv. "OSMICA" je izraÄ?ena od aluminijuma i ukupne je duÅ¾ine 146 mm. Manja ploÄ?ica ima preÄ?nik 26 mm, a veÄ?a preÄ?nika 51 mm, a maksimalno optereÄ?enje je 30 kN.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Dimenzije

VeliÄina 0	od 650 mm do 800 mm
VeliÄina 1	700 mm do 1100 mm
VeliÄina 2	950 mm do 1200 mm
VeliÄina 3	1150 mm do 1400 mm
RazvuÄena vrpca	750 mm (rastezljivost +/- 25 mm)

Ostale karakteristike:

- Materijal pojasa: poliester, Åirina 85 mm, debljina 3 mm
- Materijal karabina: aluminijum
- Boja pojasa: crna
- Vek trajanja pojasa: Maksimalno 20 godina (uz pravilnu upotrebu i bez oÅteÄenja)
- Vek trajanja elastiÄne uÅete: Maksimalno 5 godina (uz pravilnu upotrebu i bez oÅteÄenja)
- StatiÄka izdrÅljivost pojasa: 15kN
- Kategorija liÄne zaÅtitne opreme protiv padova sa visine: III. kategorija

PoÅtivanje normi:

- Å NORM F 4030 â kaiÅi
- Å NORM EN 358 â pojas
- Sigurnosne smjernice za LZO 89/686/CEE - pojas
- Å NORM EN 354 â elastiÄna vrpca
- Å NORM EN 137 â elastiÄna vrpca
- Å NORM EN 362 â karabin za trakicu
- Å NORM EN 364 â svi metalni dijelovi proizvoda