

ProtupoÅ¾arna termo kamera Leader TIC 3.1 LR1000

Description

Efektivno i jednostavno zahvaljujuÄ i jedinstvenom akcijskom gumbu, termovizijska kamera visoke vidljivosti Leader TIC 3.1 LR1000 posebno je pogodna za operacije potrage i spaÅ¡avanja na velikim otvorenim podruÄ jima kao Å¡to su more, planine, ruralna podruÄ ja, pustinjaâ ¦< /p>

Kompaktan, lagan i ukljuÄ uje Å¡irok raspon mjerenja temperature (-40Â°C do +1150Â°C), dizajniran je za jednostavnu upotrebu. Idealno za spasilaÄ ke operacije, potragu za nestalim osobama, spasilaÄ ke ili nadzorne timove koji traÅ¾e i lociraju ljude noÄ u, u teÅ¡kim uslovima ili u zadimljenom okruÅ¾enju.

Vatrootporan, robustan, sa germanijumskim soÄ ivom za zaÅ¡titu unutraÅ¡nje elektronike, koristeÄ i Å¡irokokutni objektiv (H 51Â° V 40Â°) i ultra-osjetljivi infracrveni senzor (17Î¼ Silicon Amorphous aSi 384 x 288), Lider TIC 3.1 LR1000 potvrÄ uje status termovizijske kamere za intervencije.

Za termalne kamere koje imaju video ili slikovnu funkciju, dostupan je komplet za beÅ¾iÄ ni prijenos kao opcija povezivanja za prijenos slike uÅ¾ivo na 3 digitalna ureÄ aja istovremeno (mobilni ureÄ aj, tablet, kompjuter). Idealno za obuku ili specijalne operacije.

Prednosti

- OmoguÄ ava prepoznavanje osobe na 200 m i detekciju na 1000 m
- Kompaktan i lagan: 870 g sa 2 baterije
- Ekran od 3,5 inÄ a

+382 20 633 318

- Å irok raspon TÂ°C: -40Â°C do +1150Â°C
- Snimanje video zapisa, fotografija i fotografija
- Brzi poÄ etak: <5 sek.
- Garancija na bateriju 6 godina / 5000 ciklusa punjenja
- Kamera sa 5-godiÅ¡njom garancijom i senzor sa 10-godiÅ¡njom garancijom
- Do 8 sati trajanja baterije sa 2 baterije, u zavisnosti od odabranog modela
- Germanijumska soÄ iva za optiÄ ku zaÅ¡titu
- Dodatni tip drÅ¡ke: piÅ¡tolj
- Dodatni komplet za beÅ¾iÄ ni prijenos za video prijenos uÅ¾ivo

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Tip: kamera velikog dometa za detekciju na 200 m (detekcija na 1000 m)
- Dimenzije: 165 x 140 x 85 mm
- TeÅ¾ina: 870 g sa 2 baterije
- Ekran: 3,5''
- TÂ°C raspon: -40Â°C do +1150Â°C
- 1 do 2 naÄ ina (vatra/pretraga)
- Funkcije: UKLJUÄ ENO/ISKLJUÄ ENO, odabir boje, fotografija, snimanje videa (opcionalno)
- Baterije: LiFePO4 dizajnirane za visoku TÂ°C (poÅ¾arna sigurnost)
- Autonomija: bez video opcije = 8h sa 2 baterije, sa video opcijom = 6h sa 2 baterije i neaktivnim videom, ili 5h â â sa aktivnim videom
- ZaÅ¡tita: germanijumska soÄ iva za zaÅ¡titu optiÄ kog sistema
- PoÄ etak: Manje od 5 sekundi
- Dug: prilagoÄ ene veliÄ ine za lakÅ¡i rad sa rukavicama
- Tip senzora: 17Î¼ amorfni silicijum aSi
- Rezolucija senzora: 384 x 288
- Garancija: kamera 5 godina, baterije 6 godina, senzor 10 godina
- NFPA: ispunjava veÄ inu taÄ aka standarda NFPA1801:2018