

ProtupoÅ¾arna termo kamera Leader TIC 4.1 LR700

Description

UÄ inkovita i jednostavna zahvaljujuÄ i jedinstvenom akcijskom gumbu i opremljena velikim ekranom od 4'', termovizijska kamera visoke vidljivosti Leader TIC 4.1 LR700 posebno je pogodna za operacije potrage i spaÅ¡avanja na velikim otvorenim podruÄ jima kao Å¡to su more, planine , ruralna podruÄ ja, pustinjaâ ¦

Kompaktan i lagan, ukljuÄ uje Å¡irok raspon mjerenja temperature (-40Â°C do +1150Â°C), dizajniran je za jednostavnu upotrebu. Idealno za spasilaÄ ke operacije, potragu za nestalim osobama, spasilaÄ ke ili timove za nadzor koji traÅ¾e i lociraju ljude noÄ u, u slabo vidljivim ili zadimljenim okruÅ¾enjima.

Vatrootporan, robustan, sa germanijumskim soÄ ivom za zaÅ¡titu unutraÅ¡nje elektronike, koristeÄ i Å¡irokokutni objektiv (H 51Â° V 40Â°) i ultra-osjetljivi infracrveni senzor (17Î¼ Silicon Amorphous aSi 384 x 288), Lider TIC 4.1 LR700 termovizijska kamera potvrÄ uje status kamera polja za brzu akciju.

Za termalne kamere koje imaju video ili slikovnu funkciju, dostupan je komplet za beÅ¾iÄ ni prijenos kao opcija povezivanja za prijenos slike uÅ¾ivo na 3 digitalna ureÄ aja istovremeno (mobilni ureÄ aj, tablet, kompjuter). Ova moguÄ nost pruÅ¾a visoke performanse tokom treninga i specijalnih intervencija.

Prednosti

- OmoguÄ ava prepoznavanje osobe na 130 m i detekciju na 700 m
- Kompaktan i lagan, 950 g sa 2 baterije
- 4" ekran

+382 20 633 318

- Å irok raspon TÂ°C: -40Â°C do +1150Â°C
- Video i foto snimanje
- Brzi poÄ etak: <5 sek.
- Garancija na bateriju 6 godina / 5000 ciklusa punjenja
- Kamera sa 5-godiÅ¡njom garancijom i senzor sa 10-godiÅ¡njom garancijom
- Do 8 sati trajanja baterije sa 2 baterije, u zavisnosti od odabranog modela
- Germanijumska soÄ iva za optiÄ ku zaÅ¡titu
- Dodatni tip drÅ¡ke: piÅ¡tolj
- Dodatni komplet za beÅ¾iÄ ni prijenos za video prijenos uÅ¾ivo

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Tip: kamera velikog dometa za detekciju na 130m (detekcija na 700m)
- Dimenzije: 175 x 145 x 97 mm
- TeÅ¾ina: 950 g sa 2 baterije
- Ekran: 4''
- TÂ°C raspon: -40Â°C do +1150Â°C
- Slikovanje: 1 do 2 naÄ ina (vatra/pretraga)
- Funkcije: UKLJUÄ ENO/ISKLJUÄ ENO, odabir boje, fotografija, video snimanje (opcionalno)
- Baterije: LiFePO4 dizajnirane za visoku TÂ°C (poÅ¾arna sigurnost)
- Autonomija: Bez video opcije = 8 h sa 2 baterije, sa video opcijom = 6 h sa 2 baterije i neaktivnim videom, ili 5 h sa aktivnim videom
- ZaÅ¡tita: germanijumska soÄ iva za zaÅ¡titu optiÄ kog sistema
- PoÄ etak: Manje od 5 sekundi.
- Dug: prilagoÄ ene veliÄ ine za lakÅ¡i rad sa rukavicama
- Tip senzora: 17Î¼ amorfni silicijum aSi
- Rezolucija senzora: 384 x 288
- Garancija: kamera 5 godina, baterije 6 godina, senzor 10 godina
- NFPA: ispunjava veÄ inu taÄ aka standarda NFPA1801:2018