



Razupora RA 5311 CL

Description

Smanjena težina:

- Lakši nego ikad zahvaljujući i novim materijalima, integraciji komponenti i pametnom dizajnu. Veoma lagan za nošenje i rukovanje, smanjujući fizički napor.

Ugrađeni ventil brzine:

- Kada je neopterećen, klip se brzo pomiče do željene udaljenosti kako bi se ubrzalo pozicioniranje odstojnika

Rotirajuće i poprečne glave sa poboljšanim profilom preciznog livenja:

- Jednostavno pozicioniranje i savršeno držanje u svakoj situaciji

Nova upravljačka ručka:

- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :**Specifikacije**

Broj stavke 150.032.119

Osnovne specifikacije

model RA 5311 CL

tip konektora CORE

max. radni pritisak 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi

Radna svojstva

sila Åirenja/puni hod 100 / 10,2 (kN/t) 22481 lbf

sila Åirenja 150 mm 5,9 in

duÅina (zatvorena) 320 mm 12,6 in

duÅina (otvorena) 470 mm 18,5 in

direktive 2006/42/EG

Glavne specifikacije

broj klipova 1

Dimenzije, teÅina i temperatura

teÅina, spreman za rad 6,4 kg 14,1 lb

dimenzije (AxBxC) 256 x 100 x 320 mm 10,1 x 3,9 x 12,6 inÄ a

Norme

Klasifikacija EN 13204 R100/150-6.4

U skladu sa NFPA 1936 da

U skladu sa EN 13204 da

NFPA 1936, HSF 100 / 10,2 (kN/t) 22481 lbf

NFPA 1936, LSF 100 / 10,2 (kN/t) 22481 lbf