

Razupora RA 5315 CL

Description

Smanjena teÅ¾ina:

- LakÅ¡i nego ikad zahvaljujuÄ i novim materijalima, integraciji komponenti i pametnom dizajnu. Veoma lagan za noÅ¡enje i rukovanje, smanjujuÄ i fiziÄ ki napor.

UgraÄ eni ventil brzine:

- Kada je neoptereÄ en, klip se brzo Å¡iri do Å¾eljene udaljenosti kako bi se ubrzalo pozicioniranje odstojnika

RotirajuÄ e popreÄ ne glave sa poboljÅ¡anim profilom preciznog livenja:

- Jednostavno pozicioniranje i savrÅ¡eno drÅ¾anje u svakoj situaciji

Nova upravljaÄ ka ruÄ ka:

- PoboljÅ¡ani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	150.032.121	

Osnovne specifikacije

model	RA 5315 CL	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

sila Å¡irenja/puni hod	100 / 10,2 (kN/t)	22481 lbf
sila Å¡irenja	400 mm	15,7 in
duÅ¾ina (zatvorena)	567 mm	22,3 in
duÅ¾ina (otvorena)	967 mm	38,1 in
direktive	2006/42/EG	

Glavne specifikacije

broj klipova	1	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	9,8 kg	21,6 lb
dimenzije (AxBxC)	256 x 100 x 567 mm	10,1 x 3,9 x 22,3 inÄ a

Norme

EN 13204 klasifikacija	R100/400-9.8	
U skladu sa NFPA 1936	da	
U skladu sa EN 13204	da	
NFPA 1936, HSF	100 / 10,2 (kN/t)	22481 lbf
NFPA 1936, LSF	100 / 10,2 (kN/t)	22481 lbf

+382 20 633 318