

Reflektor Setolite Aldebaran Raptor, RP1000 LED

Description

Setolite Aldebaran Raptor, RP1000 LED reflektor dizajniran je da zamijeni konvencionalne halogene sijalice koje troÅ¡e mnogo viÅ¡e energije.

Sistem soÄ iva Seto Xpect fokusira LED svjetlo na takav naÄ in da savrÅ¡eno osvjetljava podruÄ je primjene s mnoÅ¡tvom posebno instaliranih pojedinaÄ nih soÄ iva. ALDEBARANÂ® RAPTOR RP LED serija je dizajnirana na takav naÄ in da nije samo redizajn uobiÄ ajene halogene svjetiljke, veÄ je znaÄ ajno optimizirana. Rezultat govori sam za sebe: kontinuirano, ravnomjerno osvjetljenje okolnog prostora.

LED reflektor serije Raptor troÅ¡i manje od Å¡estine energije halogenih reflektora sliÄ nih karakteristika, uz do 40% viÅ¡e svjetla u isto vrijeme. Reflektori su dostupni sa izlaznom snagom od 60 W (RP500 LED), 160 W (RP1000 LED) ili 185 W (RP1500 LED).

Dodatna opcija: Aldebaran RP1000 LED reflektor dostupan je i kao verzija od 24 V koja omoguÄ ava spajanje reflektora na utiÄ nicu vozila.

Glavne karakteristike:

- Mala potroÅ¡nja energije
- Niska radna temperatura
- Homogeno svjetlo kroz asimetriÄ ni XPECT sistem soÄ iva
- Nije potrebna zamjena LED rasvjetnih tijela
- Maksimalna ukupna efikasnost
- Opcijski pribor

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

OpÄ e informacije:

- Model: RP1000 LED
- Temperatura (maks.): 59Â°C
- Dimenzije (D x Å x V): 272 x 340 x 142 mm
- TeÅ¾ina: 6,5 kg
- IP klasa: IP65
- Veza: IP68 plava
- DuÅ¾ina kabla: 5 m
- Temperatura (min.): -40Â°C

Informacije o rasvjeti:

- Svjetlo: 2x SPM2A LED MODUL
- Svjetlosni tok: 16.000 lm
- Svjetlosni tok (stvarni intenzitet): 14.500 lm
- Temperatura boje: 5.000 K
- CRI>70
- Ugao snopa: 30x60Â°
- Radni vijek: 50.000 h

ElektriÄ ni podaci:

- Ulazni napon: 100-240 V
- Frekvencija mreÅ¾e: 50/60 Hz
- Vrsta napajanja: AC
- PotroÅ¡nja energije: 160 W
- Klasa zaÅ¡tite: I

+382 20 633 318