

Regulator za ronjenje Divator MKIII

Description

Regulator Divator MKIII ima izuzetno visok protok. Dizajn osigurava da je srednji tlak koji vodi do ventila za disanje stabilan i da na njega ne utjeÄ u varijacije u tlaku dovoda zraka ili dubini ronjenja.

Divator MKIII ukljuÄ uje ventilacione otvore koji pruÅ¾aju pogodne priklju Ä ke za dovod zraka za ureÄ aj za kompenzaciju uzgona, suho odijelo i ventil za disanje Divator Octopus. Dvostruki regulatori prvog stepena integrirani u jednu jedinicu nude roniocu velike prednosti ako se tokom ronjenja pojavi problem, dajuÄ i roniocu nekoliko opcija za rjeÅ¡avanje situacije.

MKIII regulator je dizajniran da pruÅ¾i roniocu najmanje dva izvora disanja, dva izvora naduvavanja i dva naÄ ina za izolaciju gubitka zraka.

- Dvostruki regulatori prve faze
- Siguran prelazak na radni reÅ¾im sa rezervnim vazduhom sa reÅ¡enjem "Pull for air"
- Primarni regulator se moÅ¾e zatvoriti manevrom "Push"
- DP1 povrÅ¡inski ulazni otvor visokog pritiska
- Dizajniran za upotrebu u hladnoj vodi
- Integrirana funkcija "Bail out"
- UtiÄ nice za spajanje kompenzatora uzgona, suhog odijela i hobotnice

Regulator MKIII se isporuÄ uje sa primarnom cijevi za disanje, Octopus cijevi i Octopus ventilom za disanje.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Odobrenje: 89/686/EEC
- PriključÄ ak (2): 1 x 7/16
- Standard (2): EN250 Â§5.12.3 performanse hladne vode
- PriključÄ ak: 4 x 3/8
- Standard: EN250