



RezaÄ CU 5060

Description

Izuzetno kompaktan i lagan:

- LakÅ¡i nego ikad zahvaljujuÄ i novim materijalima, integraciji komponenti i inteligentnom dizajnu.
- Lako za noÅ¡enje i rukovanje, smanjuje fiziÄki napor.

NCT noÅ¡evi:

- NaÅ¡i noÅ¡evi su posebno dizajnirani za rezanje novih konstrukcija automobila.
- Njihov U-oblik okruÅ¡uje materijal i uvlaÄ ga u udubljenje za seÄenje, gdje se reÅ¡e na najjaÄem mjestu rezaÄa.
- Sa optimizovanim noÅ¡em za seÄenje, za dug radni vek i vrhunske performanse rezanja.

i-Bolt:

- Ravan dizajn srediÅ¡njeg vijka direktno steÅ¡e i Äini oÅ¡trice ÄvrÅ¡Äim (bez drÅ¡aÄa i noÅ¡a izmeÄu!). Ovo smanjuje odvajanje noÅ¡a i poveÄava maksimalnu uÄinkovitost rezanja.
- TakoÄer omoguÄava bolji pristup u uskim prostorima.

Ergonomska ruÄka za noÅ¡enje:

- Novi ergonomski dizajn ruÄke poveÄava udobnost operatera u razliÄitim radnim poloÅ¡ajima.

Integrirana LED rasvjeta:

- Nova LED rasvjeta u ručici za nošenje: ne manje od šest svjetala sa većim svjetlosnim efektom. Omogućava rad u zamračenom prostoru i mraku.

Nova upravljačka ručica:

- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata.

Meta Fields**Ts Prod Custom Tab Content :****Specifikacije**

Broj stavke 150.012.288

Osnovne specifikacije

model CU 5060

tip konektora CORE

max. radni pritisak 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi

Radna svojstva

max. otvaranje oštrice 205 mm 8.1 in

direktive 2006/42/EC

teorijska sila rezanja 1793 / 182,8 (kN/t) 403082 lbf

Glavne karakteristike

NCT da

Čeljust za rezanje ispravno

Dimenzije, težina i temperatura

težina, spreman za rad 19,6 kg 43,2 lb

dimenzije (AxBxC) 807 x 321 x 200 mm 31,8 x 12,6 x 7,9 in

Norme

Klasifikacija EN 13204 CC205K-19.6

NFPA 1936, Kapacitet rezanja A9 B9 C9 D9 E9

U skladu sa NFPA 1936 da

EN 13204, kapacitet rezanja 1K 2K 3K 4K 5K

U skladu sa EN 13204 da

Svojstva rezanja

Okrugla poluga (S235 prema EN 13204) 47 mm 1.9 in