

RezaÄ• CU 5060

Description

Izuzetno kompaktan i lagan:

- LakÅ¡i nego ikad zahvaljujuÄ i novim materijalima, integraciji komponenti i inteligentnom dizajnu.
- Lako za noÅ¡enje i rukovanje, smanjuje fiziÄ ki napor.

NCT noÅ¾evi:

- NaÅ¡i noÅ¾evi su posebno dizajnirani za rezanje novih konstrukcija automobila.
- Njihov U-oblik okruÅ¾uje materijal i uvlaÄ i ga u udubljenje za seÄ enje, gdje se reÅ¾e na najjaÄ em mjestu rezaÄ a.
- Sa optimizovanim noÅ¾em za seÄ enje, za dug radni vek i vrhunske performanse rezanja.

i-Bolt:

- Ravan dizajn srediÅ¡njeg vijka direktno steÅ¾e i Ä ini oÅ¡trice Ä vrÅ¡Ä im (bez drÅ¾aÄ a noÅ¾a izmeÄ u!). Ovo smanjuje odvajanje noÅ¾a i poveÄ ava maksimalnu uÄ inkovitost rezanja.
- TakoÄ er omoguÄ ava bolji pristup u uskim prostorima.

Ergonomska ruÄ ka za noÅ¡enje:

- Novi ergonomski dizajn ruÄ ke poveÄ ava udobnost operatera u razliÄ itim radnim poloÅ¾ajima.

+382 20 633 318

Integrisana LED rasvjeta:

- Nova LED rasvjeta u ruÄ ki za noÅ¡enje: ne manje od Å¡est svjetala sa veÄ im svjetlosnim efektom. OmoguÄ ava rad u zamraÄ enom prostoru i mraku.

Nova upravljaÄ ka ruÄ ka:

- PoboljÅ¡ani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije		
Broj stavke	150.012.288	
Osnovne specifikacije		
model	CU 5060	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. otvaranje oÅ¡trice	205 mm	8.1 in
direktive	2006/42/EC	
teorijska sila rezanja	1793 / 182,8 (kN/t)	403082 lbf
Glavne karakteristike		
NCT	da	
Ä eljust za rezanje	ispravno	
Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura		
teÅ¾ina, spreman za rad	19,6 kg	43,2 lb
dimenzije (AxBxC)	807 x 321 x 200 mm	31,8 x 12,6 x 7,9 inÄ a
Norme		
Klasifikacija EN 13204	CC205K-19.6	
NFPA 1936, Kapacitet rezanja	A9 B9 C9 D9 E9	
U skladu sa NFPA 1936	da	
EN 13204, kapacitet rezanja	1K 2K 3K 4K 5K	
U skladu sa EN 13204	da	
Svojstva rezanja		
Okrugla poluga (S235 prema EN 13204)	47 mm	1.9 in