

RonilaÄ•ki sistem za dovod povrÅ¡inskog vazduha Divator DP1 Panel

Description

DP1 je prvi sistem za povrÅ¡insko napajanje visokog pritiska na svetu. Jedinstveni dizajn, s laganom cijevi koja ujedno sluÅ¾i i kao sigurnosna uÅ¾eta, daje roniocu odliÄ nu manevarsku sposobnost istovremeno pruÅ¾ajuÄ i sigurnost ronjenja uz pomoÄ povrÅ¡inskih zaliha.

Sa cijevi koja teÅ¾i samo 10% od tradicionalne cijevi niskog pritiska, ronilac je mnogo lakÅ¡i za rukovanje i manje je podloÅ¾an strujama. A poÅ¡to je regulator ugraÄ en u ronilaÄ ku opremu, nema potrebe da pratilac ruÄ no podeÅ¡ava pritisak â omoguÄ avajuÄ i cijelom timu da se fokusira na misiju koja je pri ruci.

Napojna ploÄ a Divator DP1 ima dva priključuÄ ka visokog pritiska, od kojih se svaki moÅ¾e spojiti na bocu za napajanje pod visokim pritiskom ili pakiranje boca. Pokretni ventil omoguÄ ava promenu dovodnih boca tokom rada. Zakretni ventil takoÄ er uključuÄ uje nepovratni ventil za dovodnu cijev.

- Nema potrebe za ruÄ no podeÅ¡avanjem za razliÄ ite dubine.
- Jednostavno korisniÄ ko suÄ elje tako da se polaznik moÅ¾e fokusirati na sigurnost ronioca.
- Lagan i kompaktan dizajn omoguÄ ava brzu instalaciju na udaljenim ili teÅ¡kim terenima.

Dovodna ploÄ a DP1 se isporuÄ uje sa sigurnosnim pojasom, ruÄ kom za rastereÄ enje pritiska i znakom "OTVOREN".

Svi Divator regulatori mogu se koristiti kao ureÄ aji za spaÅ¡avanje DP1 sistema. Regulator za spaÅ¡avanje je namijenjen za upotrebu kada je potrebno trenutno upozorenje

na gubitak opskrbe na povrÅ¡ini, tako da su puni cilindri dostupni za dekompresiju i/ili produÅ¾eni uspon.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Odobrenje: 89/686/EEC
- PriključÄ ak (2): 1 x G 5/8 (izlaz)
- Dimenzije sa ambalaÅ¾om: 420 x 400 x 200 mm
- Nivo upozorenja: 55 bara / 800 psi
- PriključÄ ak: 2 x G 5/8 (napajanje)
- Dimenzije: 420 x 400 x 200 mm
- Standard: EN 15333