



## RonilaÄki sistem za dovod povrÅinskog vazduha Divator DP1 Panel

### Description

DP1 je prvi sistem za povrÅinsko napajanje visokog pritiska na svetu. Jedinstveni dizajn, s laganom cijevi koja ujedno sluÅi i kao sigurnosna uÅeta, daje ronioncu odliÄnu manevarsku sposobnost istovremeno pruÅajuÄ i sigurnost ronjenja uz pomoÄ povrÅinskih zaliha.

Sa cijevi koja teÅi samo 10% od tradicionalne cijevi niskog pritiska, ronilac je mnogo lakÅi za rukovanje i manje je podloÅan strujama. A poÅto je regulator ugraÄen u ronilaÄku opremu, nema potrebe da pratilac ruÄno podeÅava pritisak â omoguÄavajuÄ i cijelom timu da se fokusira na misiju koja je pri ruci.

Napojna ploÄa Divator DP1 ima dva prikljuÄka visokog pritiska, od kojih se svaki moÅe spojiti na bocu za napajanje pod visokim pritiskom ili pakiranje boca. Pokretni ventil omoguÄava promenu dovodnih boca tokom rada. Zakretni ventil takoÄer ukljuÄuje nepovratni ventil za dovodnu cijev.

- Nema potrebe za ruÄno podeÅavanjem za razliÄite dubine.
- Jednostavno korisniÄko suÄelje tako da se polaznik moÅe fokusirati na sigurnost ronioca.
- Lagan i kompaktan dizajn omoguÄava brzu instalaciju na udaljenim ili teÅkim terenima.

Dovodna ploÄa DP1 se isporuÄuje sa sigurnosnim pojasom, ruÄkom za rastereÄenje pritiska i znakom "OTVOREN".

Svi Divator regulatori mogu se koristiti kao ureÄaji za spaÅavanje DP1 sistema. Regulator za spaÅavanje je namijenjen za upotrebu kada je potrebno trenutno upozorenje

na gubitak opskrbe na površini, tako da su puni cilindri dostupni za dekompresiju i/ili produženi uspon.

## **Meta Fields**

### **Ts Prod Custom Tab Content :**

- Odobrenje: 89/686/EEC
- Priključak (2): 1 x G 5/8 (izlaz)
- Dimenzije sa ambalažom: 420 x 400 x 200 mm
- Nivo upozorenja: 55 bara / 800 psi
- Priključak: 2 x G 5/8 (napajanje)
- Dimenzije: 420 x 400 x 200 mm
- Standard: EN 15333