

Å ator na naduvavanje ES-56 TL

Description

Ovi Å¡atori su dizajnirani za upotrebu u kriznim situacijama, kako bi u vrlo kratkom vremenu mogli pripremiti skloniÅ¡ta, prostor za prihvat i lijeÄ enje povrijeÄ enih, prostor za osoblje, skladiÅ¡te itd.

>

EZ Å¡atori su jednostavnih oblika, kompaktnih dimenzija i nude jednostavno rukovanje i transport zahvaljujuÄ i koriÅ¡tenim materijalima i Ä injenici da su lagani. Glavna prednost sistema je dovoljna stabilnost konstrukcije bez upotrebe potpornih metalnih ili plastiÄ nih dijelova. VeÄ ina Å¡atora je napravljena na naÄ in da se sastoje od dvostrukih cijevi u koje se upuhuje zrak pod pritiskom. Sistem duplih vazduÅ¡nih cevi obezbeÄ uje dovoljnu stabilnost u sluÄ aju oÅ¡teÄ enja i omoguÄ ava popravku oÅ¡teÄ enih delova na Å¡atoru.

Krov Å¡atora je od lakog materijala; stoga Å¡atori nude jednostavno rukovanje i transport. Imaju univerzalnu Å¡irinu za kreiranje razliÄ itih oblika i varijacija mobilnih radnih mjesta.

TehniÄ ki podaci:

- Pritisak u konstrukciji cijevi: 0,29 bara
- Mogu se naduvati kompresorima ili bocama sa zrakom pod pritiskom
- Velike Ä ahure za razvod klima ureÄ aja (preÄ nik 350 mm), manje Ä ahure za kablove (preÄ nik 150 mm)
- Troslojni prozori (mreÅ¾a protiv komaraca, prozirna folija i poluprovidni sloj od istog materijala kao i krov)

+382 20 633 318

- Jednostavan sistem zatvaranja vrata koji takoÄ e spreÄ ava da voda uÄ e u Å¡ator
- Sistem sidrenja za stabilnost u teÅ¡kim vremenskim uslovima
- Boje: crvena, narandÅ¾asta, zelena, plava, Å¾uta, bijela

Dodatna oprema:

- Kompresor
- Higijenski umetci
- Izolacijski umetci
- Tekstilni zidovi za podjelu Å¡atora na nekoliko prostorija
- Å itniki za sunce
- Maskiranje mreÅ¾a
- NadstreÅ¡nice za ulaz
- Povezivanje komponenti na kontejnere
- Rasvjeta
- Jedinica za grijanje
- Klima ureÄ aj
- ElektriÄ ni generatori
- PremjeÅ¡tanje konsolidiranih podova
- Å tampanje imena i logotipa na zahtjev

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Dimenzije Å¡atora:

- Vanjske dimenzije: 10.000 x 6.000 x 3.000 mm (D x Å x V)
- Unutarnje dimenzije: 10.000 x 5.500 x 2.700 mm (D x Å x V)
- SloÅ¾eno i zapakovano: 1.400 x 1.400 x 900 mm (D x Å x V)

TeÅ¾ina:

- 180 kg

Vrijeme inflacije:

- Oko 4 minute

Osnovna oprema:

- Ä ekiÄ
- Dostatna koliÄ ina sidrenih klinova
- Ket za popravku
- Vodootporna transportna torba