



Å ator na naduvavanje RCY 30

Description

Glavne karakteristike RCY Å ator na naduvavanje:

- ViÅ¡enamjenski RCY Å atori se postavljaju u roku od 7 minuta za najveÄ u povrÅ¡inu (75 m²).
- OpÅ¡ti oblik Å atora je u obliku segmenata.
- Osnova je pravougaona.
- Svaki model pruÅ¾a pravilan oblik, veÄ i volumen korisnog prostora i bolji naÄ in koriÅ¡tenja poda.
- Å atori se sastoje od jednog stabilizatora i lukova na naduvavanje koji formiraju krov, pod i zidove visokog kvaliteta i Ä vrstoÄ e. TakoÄ er, pod moÅ¾e biti nezavisan od stabilizatora i nudi moguÄ nost povezivanja preko Ä iÄ ak traka.
- Poklopac za pod i platnene obloge se sklapaju visokofrekventnim elektriÄ nim zavarivanjem. Å ator je 100% vodootporan zbog svih prikljuÄ aka koji su elektriÄ no zavareni..
- Propisno postavljen Å ator sa pokrivaÄ em od oluje pruÅ¾a otpornost na vjetar od 100 km/h.

VraÄ ni lukovi:

Å atorsko platno je podrÅ¾ano mreÅ¾om cilindriÄ nih lukova na napuhavanje koji Ä ine okvir za naduvavanje. Ovaj okvir je izraÄ en visokofrekventnim zavarivanjem, skida se i mehaniÄ ki se priÄ vrÅ¡Ä uje na krovni pokrivaÄ . Platno je izraÄ eno od poliesterske tkanine sa PVC oblogom teÅ¾ine 610 g/m², koja pruÅ¾a dodatnu zaÅ¡titu od prodiranja vode i posebno je napravljena za proizvode na naduvavanje.

Naduvavanje/ispuhavanje dolazi od jednog ventila za kontrolu naduvavanja i sigurnosnog ventila. Pritisak naduvavanja se optimalno održava u narednih 48 do 72 sata.

Napomena: Promjena od 1 °C uzrokuje promjenu pritiska od 4 mb. Za pripremanje dodatka kao što su rasvjeta, ventilacijski kanal, pregrada, nadstrešnica, tuš itd. predviđeni su prolazni prolazi. Ako se štator slučajno ošteti i probuđi, oštećenja se mogu popraviti drvenim epovima i zakrpama.

Platno za štatore:

Platno štatora je poliesterska tkanina presvuđena sa dvije strane PVC-om, ocijenjena kao M2 (Vatrootporna). Konstrukcija štatora sastoji se od sklopova povezanih visokofrekventnim električnim zavarivanjem.

Sprat:

Izrađen je od poliesterske tkanine PES 1100/1100 dtex i presvuđen PVC premazom protiv klizanja. Visoka izdržljivost i mogućnost upotrebe na temperaturama od -30°C do +70°C.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Površina: 30 m²
- Broj lukova: 2
- Težina (sa podom): 120 kg
- Težina (bez poda): 102 kg
- Opseg presavijenog štatora: 1,20 x 0,80 x 0,75 m (D x Å x V)
- Dužina naduvanog štatora: 5,0 m
- Vrijeme inflacije: cca. 4 minute / 3 osobe