



Åator na naduvavanje RCY 45

Description

Glavne karakteristike RCY Åatora na naduvavanje:

- ViÅjenamjenski RCY Åatori se postavljaju u roku od 7 minuta za najveÄ u povrÅinu (75 m²).
- OpÅiti oblik Åatora je u obliku segmenata.
- Osnova je pravougaona.
- Svaki model pruÅ¾a pravilan oblik, veÄ i volumen korisnog prostora i bolji naÄ in koriÅtenja poda.
- Åatori se sastoje od jednog stabilizatora i lukova na naduvavanje koji formiraju krov, pod i zidove visokog kvaliteta i Ä vrstoÄ e. TakoÄ er, pod moÅ¾e biti nezavisan od stabilizatora i nudi moguÄ nost povezivanja preko Ä iÄ ak traka.
- Poklopac za pod i platnene obloge se sklapaju visokofrekventnim elektriÄ nim zavarivanjem. Åator je 100% vodootporan zbog svih prikljuÄ aka koji su elektriÄ no zavareni..
- Propisno postavljen Åator sa pokrivaÄ em od oluje pruÅ¾a otpornost na vjetar od 100 km/h.

VraÄ ni lukovi:

Åatorsko platno je podrÅ¾ano mreÅ¾om cilindriÄ nih lukova na napuhavanje koji Ä ine okvir za naduvavanje. Ovaj okvir je izraÄ en visokofrekventnim zavarivanjem, skida se i mehaniÄ ki se priÄ vrÅÄ uje na krovni pokrivaÄ . Platno je izraÄ eno od poliesterske tkanine sa PVC oblogom teÅ¾ine 610 g/m², koja pruÅ¾a dodatnu zaÅtitu od prodiranja vode i posebno je napravljena za proizvode na naduvavanje.

Naduvavanje/ispuhavanje dolazi od jednog ventila za kontrolu naduvavanja i sigurnosnog ventila. Pritisak naduvavanja se optimalno odrÅ¾ava u narednih 48 do 72 sata.

Napomena: Promjena od 1 ÅC uzrokuje promjenu pritiska od 4 mb. Za priÄvrÅivanje dodatka kao Åto su rasvjeta, ventilacijski kanal, pregrada, nadstreÅnica, tuÅi itd. predviÄeni su prolazni prolazi. Ako se Åator sluÅajno oÅteti i probuÅi, oÅteÄenja se mogu popraviti drvenim Åepovima i zakrpama.

Platno za Åatore:

Platno Åatora je poliesterska tkanina presvuÄena sa dvije strane PVC-om, ocijenjena kao M2 (Vatrootporna). Konstrukcija Åatora sastoji se od sklopova povezanih visokofrekventnim elektriÄnim zavarivanjem.

Sprat:

IzraÄen je od poliesterske tkanine PES 1100/1100 dtex i presvuÄen PVC premazom protiv klizanja. Visoka izdrÅ¾ljivost i moguÄnost upotrebe na temperaturama od -30ÅC do +70ÅC.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Površina: 45 m²
- Broj lukova: 3
- TeÅ¾ina (sa podom): 145 kg
- TeÅ¾ina (bez poda): 118 kg
- Opseg presavijenog Åatora: 1,20 x 0,95 x 0,75 m (D x Å x V)
- DuÅ¾ina naduvanog Åatora: 7,50 m
- Åirina naduvanog Åatora: 6,0 m
- Visina naduvanog Åatora: 3,1 m
- Vrijeme inflacije: cca. 5 minuta / 4 osobe