



## Å ator na naduvavanje RCY 60

### Description

#### Glavne karakteristike RCY Å ator na naduvavanje:

- ViÅ jenamjenski RCY Å atori se postavljaju u roku od 7 minuta za najveÄ u povrÅ inu (75 m<sup>2</sup>).
- OpÅ iti oblik Å atora je u obliku segmenata.
- Osnova je pravougaona.
- Svaki model pruÅ¾a pravilan oblik, veÄ i volumen korisnog prostora i bolji naÄ in koriÅ itenja poda.
- Å atori se sastoje od jednog stabilizatora i lukova na naduvavanje koji formiraju krov, pod i zidove visokog kvaliteta i Ä vrstoÄ e. TakoÄ er, pod moÅ¾e biti nezavisan od stabilizatora i nudi moguÄ nost povezivanja preko Ä iÄ ak traka.
- Poklopac za pod i platnene obloge se sklapaju visokofrekventnim elektriÄ nim zavarivanjem. Å ator je 100% vodootporan zbog svih prikljuÄ aka koji su elektriÄ no zavareni..
- Propisno postavljen Å ator sa pokrivaÄ em od oluje pruÅ¾a otpornost na vjetar od 100 km/h.

#### VraÄ ni lukovi:

Å atorsko platno je podrÅ¾ano mreÅ¾om cilindriÄ nih lukova na napuhavanje koji Ä ine okvir za naduvavanje. Ovaj okvir je izraÄ en visokofrekventnim zavarivanjem, skida se i mehaniÄ ki se priÄ vrÅ¾uje na krovni pokrivaÄ . Platno je izraÄ eno od poliesterske tkanine sa PVC oblogom teÅ¾ine 610 g/m<sup>2</sup>, koja pruÅ¾a dodatnu zaÅ ititu od prodiranja vode i posebno je napravljena za proizvode na naduvavanje.

Naduvavanje/ispuhavanje dolazi od jednog ventila za kontrolu naduvavanja i sigurnosnog ventila. Pritisak naduvavanja se optimalno odrÅ¾ava u narednih 48 do 72 sata.

Napomena: Promjena od 1 ÅC uzrokuje promjenu pritiska od 4 mb. Za priÄvrÅivanje dodatka kao Åto su rasvjeta, ventilacijski kanal, pregrada, nadstreÅnica, tuÅi itd. predviÄeni su prolazni prolazi. Ako se Åator sluÅajno oÅteti i probuÅi, oÅteÄenja se mogu popraviti drvenim Åepovima i zakrpama.

### **Platno za Åatore:**

Platno Åatora je poliesterska tkanina presvuÄena sa dvije strane PVC-om, ocijenjena kao M2 (Vatrootporna). Konstrukcija Åatora sastoji se od sklopova povezanih visokofrekventnim elektriÄnim zavarivanjem.

### **Sprat:**

IzraÄen je od poliesterske tkanine PES 1100/1100 dtex i presvuÄen PVC premazom protiv klizanja. Visoka izdrÅ¾ljivost i moguÄnost upotrebe na temperaturama od -30ÅC do +70ÅC.

### **Meta Fields**

#### **Ts Prod Custom Tab Content :**

- PovrÅina: 60 m<sup>2</sup>
- Broj lukova: 3
- TeÅina (sa podom): 175 kg
- TeÅina (bez poda): 139 kg
- Opseg sklopivog Åatora: 1,20 x 1,00 x 0,80 m (D x Å x V)
- DuÅina naduvanog Åatora: 10,0 m
- Vrijeme inflacije: cca. 6 minuta / 5 osoba