

Å ator na naduvavanje RCY 75

Description

Glavne karakteristike RCY Å¡atora na naduvavanje:

- ViÅ¡enamjenski RCY Å¡atori se postavljaju u roku od 7 minuta za najveÄ u povrÅ¡inu (75 mÂ²).
- OpÅ¡ti oblik Å¡atora je u obliku segmenata.
- Osnova je pravougaona.
- Svaki model pruÅ¾a pravilan oblik, veÄ i volumen korisnog prostora i bolji naÄ in koriÅ¡tenja poda.
- Å atori se sastoje od jednog stabilizatora i lukova na naduvavanje koji formiraju krov, pod i zidove visokog kvaliteta i Ä vrstoÄ e. TakoÄ er, pod moÅ¾e biti nezavisan od stabilizatora i nudi moguÄ nost povezivanja preko Ä iÄ ak traka.
- Poklopac za pod i platnene obloge se sklapaju visokofrekventnim elektriÄ nim zavarivanjem. Å ator je 100% vodootporan zbog svih priklju Ä aka koji su elektriÄ no zavareni..
- Propisno postavljen Å¡ator sa pokrivaÄ em od oluje pruÅ¾a otpornost na vjetar od 100 km/h.

VraÄ ni lukovi:

Å atorsko platno je podrÅ¾ano mreÅ¾om cilindriÄ nih lukova na napuhavanje koji Ä ine okvir za naduvavanje. Ovaj okvir je izraÄ en visokofrekventnim zavarivanjem, skida se i mehaniÄ ki se priÄ vrÅ¡Ä uje na krovni pokrivaÄ . Platno je izraÄ eno od poliesterske tkanine sa PVC oblogom teÅ¾ine 610 g/mÂ², koja pruÅ¾a dodatnu zaÅ¡titu od prodiranja vode i posebno je napravljena za proizvode na naduvavanje.

Naduvavanje/ispuhavanje dolazi od jednog ventila za kontrolu naduvavanja i sigurnosnog ventila. Pritisak naduvavanja se optimalno odrÅ¾ava u narednih 48 do 72 sata. Napomena: Promjena od 1 Â°C uzrokuje promjenu pritiska od 4 mb. Za priÄ vrÅ¡Ä ivanje dodataka kao Å¡to su rasvjeta, ventilacijski kanal, pregrada, nadstreÅ¡nica, tuÅ¡ itd. predviÄ eni su prolazni prolazi. Ako se Å¡ator sluÄ ajno oÅ¡teti i probuÅ¡i, oÅ¡teÄ enja se mogu popraviti drvenim Ä epovima i zakrpama.

Platno za Å¡atore:

Platno Å¡atora je poliesterska tkanina presvuÄ ena sa dvije strane PVC-om, ocijenjena kao M2 (Vatrootporna). Konstrukcija Å¡atora sastoji se od sklopova povezanih visokofrekventnim elektriÄ nim zavarivanjem.

Sprat:

IzraÄ en je od poliesterske tkanine PES 1100/1100 dtex i presvuÄ en PVC premazom protiv klizanja. Visoka izdrÅ¾ljivost i moguÄ nost upotrebe na temperaturama od -30Â°C do +70Â°C.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- PovrÅ¡ina: 75 m^2
- Broj lukova: 4
- TeÅ¾ina (sa podom): 200 kg
- TeÅ¾ina (bez poda): 155 kg
- Opseg sklopivog Å¡atora: 1,30 x 1,00 x 0,80 m (D x Å x V)
- DuÅ¾ina naduvanog Å¡atora: 12,50 m
- Vrijeme inflacije: cca. 7 minuta / 6 osoba