



Åator na naduvavanje RCY 75

Description

Glavne karakteristike RCY Åatora na naduvavanje:

- ViÅjenamjenski RCY Åatori se postavljaju u roku od 7 minuta za najveÄe u povrÅinu (75 m²).
- OpÅiti oblik Åatora je u obliku segmenata.
- Osnova je pravougaona.
- Svaki model pruÅa pravilan oblik, veÄe i volumen korisnog prostora i bolji naÄin koriÅtenja poda.
- Åatori se sastoje od jednog stabilizatora i lukova na naduvavanje koji formiraju krov, pod i zidove visokog kvaliteta i ÄvrstoÄe. TakoÄer, pod moÅe biti nezavisan od stabilizatora i nudi moguÄnost povezivanja preko ÄiÄak traka.
- Poklopac za pod i platnene obloge se sklapaju visokofrekventnim elektriÄnim zavarivanjem. Åator je 100% vodootporan zbog svih prikljuÄaka koji su elektriÄno zavareni..
- Propisno postavljen Åator sa pokrivaÄem od oluje pruÅa otpornost na vjetar od 100 km/h.

VraÄni lukovi:

Åatorsko platno je podrÅano mreÅom cilindriÄnih lukova na napuhavanje koji Äine okvir za naduvavanje. Ovaj okvir je izraÄen visokofrekventnim zavarivanjem, skida se i mehaniÄki se priÄvrÅuje na krovni pokrivaÄe. Platno je izraÄeno od poliesterske tkanine sa PVC oblogom teÅine 610 g/m², koja pruÅa dodatnu zaÅtitu od prodiranja vode i posebno je napravljena za proizvode na naduvavanje.

Naduvavanje/ispuhavanje dolazi od jednog ventila za kontrolu naduvavanja i sigurnosnog ventila. Pritisak naduvavanja se optimalno odrÅ¾ava u narednih 48 do 72 sata.

Napomena: Promjena od 1 ÅC uzrokuje promjenu pritiska od 4 mb. Za priÄvrÅivanje dodatka kao Åto su rasvjeta, ventilacijski kanal, pregrada, nadstreÅnica, tuÅi itd. predviÄeni su prolazni prolazi. Ako se Åator sluÅajno oÅteti i probuÅi, oÅteÄenja se mogu popraviti drvenim Åepovima i zakrpama.

Platno za Åatore:

Platno Åatora je poliesterska tkanina presvuÄena sa dvije strane PVC-om, ocijenjena kao M2 (Vatrootporna). Konstrukcija Åatora sastoji se od sklopova povezanih visokofrekventnim elektriÄnim zavarivanjem.

Sprat:

IzraÄen je od poliesterske tkanine PES 1100/1100 dtex i presvuÄen PVC premazom protiv klizanja. Visoka izdrÅ¾ljivost i moguÄnost upotrebe na temperaturama od -30ÅC do +70ÅC.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Površina: 75 m²
- Broj lukova: 4
- TeÅ¾ina (sa podom): 200 kg
- TeÅ¾ina (bez poda): 155 kg
- Opseg sklopivog Åatora: 1,30 x 1,00 x 0,80 m (D x Å x V)
- DuÅ¾ina naduvanog Åatora: 12,50 m
- Vrijeme inflacije: cca. 7 minuta / 6 osoba