



## Set za sprečavanje izlivanja opasnih tečnosti HVSP 250

### Description

Vakumska zaptivna ploča s manometrom, vakuum pumpom i odvodnim crijevom u plastičnom spremniku / nosaču. Isporučuje se potpuno sastavljen i spreman za upotrebu.

#### Zaustavlja curenje tečnosti:

- smanjuje rizik od požara i eksplozije
- sprečava zagađenje i zagađenje životne sredine

#### Sistem za brzu drenažu tekućine, dužina cijevi 3m:

- visoka otpornost na hemikalije
- sigurno
- Manometar od nerđajućeg čelika

#### Meta Fields

**Ts Prod Custom Tab Content :****Specifikacije**

Broj stavke 360.302.011

**Osnovne specifikacije**

model HVSP 250 U

max. radni pritisak 6 / 0,6 (bar/Mpa) 87 psi

**Glavne specifikacije**

potrošnja zraka 300 (l/min)

**Dimenzije, težina i temperatura**

težina, spreman za rad 5,3 kg 11,7 lb

dužina kape 600 mm 23,6 in

širina poklopca 390 mm 15,4 in

debljina poklopca 35 mm 1.4 in

dužina usisnog otvora 250 mm 9,8 in

širina usisnog otvora 50 mm 2 in