

Set za spreÄ•avanje izlivanja opasnih teÄ•nosti HVSP 250

Description

Vakumska zaptivna ploÄ a s manometrom, vakuum pumpom i odvodnim crijevom u Ä eliÄ nom spremniku / nosaÄ u. IsporuÄ uje se potpuno sastavljen i spreman za upotrebu.

Zaustavlja curenje teÄ nosti:

- smanjuje rizik od poÅ¾ara i eksplozije
- spreÄ ava zagaÄ enje i zagaÄ enje Å¾ivotne sredine

Sistem za brzu drenaÅ¾u tekuÄ ine, duÅ¾ina cijevi 3m:

- visoka otpornost na hemikalije
- sigurno
- Manometar od nerÄ ajuÄ eg Ä elika

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	360.302.011	

Osnovne specifikacije

model	HVSP 250 U	
max. radni pritisak	6 / 0,6 (bar/Mpa)	87 psi

Glavne specifikacije

potroÅ¡nja zraka	300 (l/min)	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	5,3 kg	11,7 lb
duÅ¾ina kape	600 mm	23,6 in
Å¡irina poklopca	390 mm	15,4 in
debljina poklopca	35 mm	1.4 in
duÅ¾ina usisnog otvora	250 mm	9,8 in
Å¡irina usisnog otvora	50 mm	2 in

+382 20 633 318