



Sredstvo za gaÅ¡enje poÅ¡tara rastvorljivo u vodi i eko-retardant A, B, C i F klase Mar-1

Description

Mar 1 je koncentrirano vodotopivo sredstvo za gaÅ¡enje poÅ¡tara i eko-retardant, posebno razvijeno za klase poÅ¡tara A, B, C i F, uglavnom za profesionalnu upotrebu.

Kada se doda vodi u odgovarajuÄim omjerima, Mar 1 aditiv hladi, priguÅ¡uje i potiskuje vatru i dim i pruÅ¡ava izolaciju za goriva izloÅ¡ena zraÄenju topline ili direktnom udaru plamena.

Mar 1 aditiv za gaÅ¡enje poÅ¡tara smanjuje povrÅ¡inski napon vode i poveÄava njenu moÄ prodiranja i Å¡irenja, omoguÄava bolje hlaÄenje, emulgiranje i pjenjenje. Ovo osigurava brÅ¡i prodor i bolju kontrolu poÅ¡tara pri gaÅ¡enju razvijenih poÅ¡tara klase A, B, C i F. Mar 1 se hladi 21 puta brÅ¡e od vode i odvaja (uklanja) toplinu i zapaljive materije iz tetraedra poÅ¡tara. Mar 1 brzo gasi vatru, uklanja dim i ostaje na ugaÅ¡enim povrÅ¡inama kao premaz koji spreÄava ponovno paljenje.

Mar 1 najbolje radi u stabilnim sistemima za gaÅ¡enje poÅ¡tara (sprinkleri), ali se koristi i kao izuzetno efikasno punjenje za klasiÄne aparate za gaÅ¡enje poÅ¡tara koji se nalaze u zgradama (3, 6 i 9 kg) pored Flamarkovih vrhunskih mlaznica za gaÅ¡enje poÅ¡tara.

Mar 1 se moÅ¡e mijeÅ¡ati s drugim sredstvima za gaÅ¡enje poÅ¡tara ili pjenama.

Mar 1 je namijenjen za unutraÅ¡nju i vanjsku upotrebu, te je pogodan za gaÅ¡enje poÅ¡tara klase A, B, C i F.

Garancija je 5 godina (bez ikakvog odrÅ¡avanja), a proizvod nosi oznaku Green Leaf njemaÄkog Interteka, rezerviranu samo za vrhunske ekoloÅ¡ke proizvode.

Meta Fields**Ts Prod Custom Tab Content :**

Klase vatre	A, B, C, F
Radna temperatura	-15 Â°C do 65 Â°C
Temperatura skladiÅtenja	-15 Â°C do 65 Â°C
Pakovanje	plastiÄ ni kanisteri od 20 litara i kontejneri od 1.000 litara
Izgled	bistra svijetloÅuta tekuÄ ina
TaÄ ka smrzavanja	-15 Â°C, bez gubitka svojstava
pH faktor	5.6 (koncentrat)
SpecifiÄ na teÅina	1.2 na 20 Â°C
Talog	ne postoji
Dimenzije	cca. 29,5 x 26 x 34 cm (D x Å x V)
TeÅina	21 kg (45 lb)
Garancija	5 godina