

Stabilna spojnica fi 110 mm "A", unutraÅ¡nji navoj 4"

Description

Stabilne spojnice se mogu ugraditi na protivpoÅ¾arnu armaturu i drugu protivpoÅ¾arnu opremu koja se spaja na cijevi (mlaznice, ventili, hidrantski spojevi, razdjelnici, sabirnice, usisne korpeâ ¦). ProtupoÅ¾arne (Storz) spojnice se dijele na spojnice sa unutraÅ¡njim i vanjskim navojem, a prema materijalu izrade na livene i kovane.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Materijal za proizvodnju:

- Liven od legure aluminijuma AK 11 (AISi 11)
- Zaptivka â guma

VeliÄina	a (mm)	b (mm)	d (mm)	L (mm)	D_1 (mm)	G	Maks. Radni pritisak (MPa)	Pritisak pucanja (MPa)	M (k
25	55	31	18	28	15	G1	1.6	2.5	0,
52	98	66	44,5	36	19	G2	2.6	3.5	0,
52	98	66	44,5	36	19	$G2_{1/2}$	2.6	3.5	0,
75	126	89	64,5	40	25	$G2_{1/2}$	2.6	3.5	0,
75	126	89	64,5	40	25	G3	2.6	3.5	0,
110	182	133	100	46	27	G4	2.6	3.5	0,
110	182	133	100	46	27	$G4_{1/2}$	2.6	3.5	0,

+382 20 633 318