



Stabilna spojnica fi 110 mm "A", unutraÅnji navoj 4"

Description

Stabilne spojnice se mogu ugraditi na protivpoÅarnu armaturu i drugu protivpoÅarnu opremu koja se spaja na cijevi (mlaznice, ventili, hidrantski spojevi, razdjelnici, sabirnice, usisne korpeâ¡). ProtupoÅarne (Storz) spojnice se dijele na spojnice sa unutraÅnjim i vanjskim navojem, a prema materijalu izrade na livene i kovane.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Materijal za proizvodnju:

- Liven od legure aluminijuma AK 11 (AlSi 11)
- Zaptivka â¡ guma

Velika	a (mm)	b (mm)	d (mm)	L (mm)	D ₁ (mm)	G	Maks. Radni pritisak (MPa)	Pritisak pucanja (MPa)	M (k
25	55	31	18	28	15	G1	1.6	2.5	0,
52	98	66	44,5	36	19	G2	2.6	3.5	0,
52	98	66	44,5	36	19	G2 _{1/2}	2.6	3.5	0,
75	126	89	64,5	40	25	G2 _{1/2}	2.6	3.5	0,
75	126	89	64,5	40	25	G3	2.6	3.5	0,
110	182	133	100	46	27	G4	2.6	3.5	0,
110	182	133	100	46	27	G4 _{1/2}	2.6	3.5	0,