

Teleskopski rasipaÄ• TR 5350 LP

Description

Smanjena teÅ¾ina:

- LakÅ¡i nego ikad zahvaljujuÄ i novim materijalima, integraciji komponenti i pametnom dizajnu. LakÅ¡i za noÅ¡enje i rukovanje, smanjujuÄ i fiziÄ ki napor.

PoveÄ ane performanse:

- ViÅ¡e sile Å¡irenja u drugoj fazi, gdje vam je najpotrebnije, i veÄ a duÅ¾ina za Å¡irenje veÄ ih povrÅ¡ina.

Integrisana LED rasvjeta:

- Osvetljenje klipa i donje strane okvira (ukupno 6 LED lampica)
- OmoguÄ ava nesmetan rad u mraku i spreÄ ava pojavu senki tokom rada

Ergonomska ruÄ ka za noÅ¡enje:

- Novi dizajn ruÄ ke za lako noÅ¡enje: alat ostaje uravnoteÅ¾en
- PoloÅ¾eno paralelno sa alatom za ograniÄ enje dimenzije

UgraÄ eni ventil brzine:

- Kada je neoptereÄ en, klip se brzo Å¡iri do Å¾eljene udaljenosti kako bi se ubrzalo pozicioniranje odstojnika

Nova upravljaÄ ka ruÄ ka:

+382 20 633 318

- PoboljÅ¡ani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Integrisani laserski pokazivaÄ u glavi raÅ¡pice:

- OznaÄ ava taÄ nu lokaciju na kojoj Ä e klip dodirnuti predmet nakon proÅ¡irenja
- OmoguÄ ava poÄ etno pozicioniranje, Å¡to Å¡tedi vrijeme i sigurnije je za povrijeÄ enu osobu

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	150.032.101	
Osnovne specifikacije		
model	TR 5350 LP	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

ProÅ¡irenje 1. klip	375 mm	14,8 in
ekspanzioni 2. klip	350 mm	13,8 in
ukupni raspon	725 mm	28,5 in
duÅ¾ina (zatvorena)	560 mm	22 in
duÅ¾ina (otvorena)	1285 mm	50,6 in
max. sila ekspanzije 1. klip	217 / 22.1 (kN/t)	
max. sila ekspanzije 2. klip	101 / 10,3 (kN/t)	

Glavne specifikacije

broj klipova	2	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	14,6 kg	32,2 lb
dimenzije (AxBxC)	280 x 109 x 560 mm	11 x 4,3 x 22 inÄ a

Norme

EN 13204 klasifikacija	TR217/375-101/350-14.6	
U skladu sa NFPA 1936	da	
U skladu sa EN 13204	da	
NFPA 1936, HSF	217 / 22.1 (kN/t)	48784 lbf
NFPA 1936, LSF	101 / 10,3 (kN/t)	22706 lbf

+382 20 633 318