



UpravljaÄka jedinica HDC 12

Description

UpravljaÄka jedinica za upravljanje jednim ili dva jastuka visokog pritiska. Dizajniran za sigurno i kontrolirano podizanje. Radni pritisak 12 bar / 174 psi.

Intuitivna kontrola tipki:

- Precizna regulacija protoka vazduha za kontrolisano i sigurno podizanje
- Otpremanje se zaustavlja Äim otpustite dugme

Sigurnosna spojnica:

- OtkljuÄava se u dva koraka radi bolje sigurnosti: otpustite pritisak prije odvajanja crijeva
- Crijevo se ne moÅ¾e natjerati van

UgraÄeni nepovratni ventili:

- Ne postoji rizik od prelaska vazduÅ¡nog pritiska sa jednog jastuka visokog pritiska na drugi
- Oba jastuka pod visokim pritiskom mogu se samostalno podizati i spuÅ¡tati

Manometri osvijetljeni LED:

- Optimalna vidljivost za sigurnu upotrebu u mraku

Dodatni manometar za izvor zraka:

- Jednostavna provjera ulaznog pritiska vazduha

- Omogućava pravovremenu zamjenu izvora zraka

Svjetlo:

- Lako se drži

Poluga za nošenje:

- Za lakše nošenje
- Åtiti od oštećenja i sprećava slučajan rad kada je jedinica okrenuta prema dolje

Meta Fields**Ts Prod Custom Tab Content :****Specifikacije**

Broj stavke 350.182.095

Osnovne specifikacije

model HDC 12

max. radni pritisak 12 / 1,2 (bar/Mpa) 174 psi

Dimenzije, težina i temperatura

težina, spreman za rad 1,7 kg 3,7 lb

dimenzije (AxBxC) 270 x 164 x 53 mm 10,6 x 6,5 x 2,1 in

Norme

EN-13731 Da