

UpravljaÄ•ka jedinica HDC 12

Description

UpravljaÄ ka jedinica za upravljanje jednim ili dva jastuka visokog pritiska. Dizajniran za sigurno i kontrolirano podizanje. Radni pritisak 12 bar / 174 psi.

Intuitivna kontrola tipki:

- Precizna regulacija protoka vazduha za kontrolisano i sigurno podizanje
- Otpremanje se zaustavlja Ä im otpustite dugme

Sigurnosna spojnica:

- OtkljuÄ ava se u dva koraka radi bolje sigurnosti: otpustite pritisak prije odvajanja crijeva
- Crijevo se ne moÅ¾e natjerati van

UgraÄ eni nepovratni ventili:

- Ne postoji rizik od prelaska vazduÅ¡nog pritiska sa jednog jastuka visokog pritiska na drugi
- Oba jastuka pod visokim pritiskom mogu se samostalno podizati i spuÅ¡tati

Manometri osvijetljeni LED:

- Optimalna vidljivost za sigurnu upotrebu u mraku

Dodatni manometar za izvor zraka:

- Jednostavna provjera ulaznog pritiska vazduha

+382 20 633 318

- OmoguÄ ava pravovremenu zamjenu izvora zraka

Svjetlo:

- Lako se drÅ¾i

Poluga za noÅ¡enje:

- Za lakÅ¡e noÅ¡enje
- Å titi od oÅ¡teÄ enja i spreÄ ava sluÄ ajan rad kada je jedinica okrenuta prema dolje

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije		
Broj stavke	350.182.095	
Osnovne specifikacije		
model	HDC 12	
max. radni pritisak	12 / 1,2 (bar/Mpa)	174 psi
Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura		
teÅ¾ina, spreman za rad	1,7 kg	3,7 lb
dimenzije (AxBxC)	270 x 164 x 53 mm	10,6 x 6,5 x 2,1 in
Norme		
EN-13731	Da	