





## Uređaj za pjenu PRO/pak Metric

### Description

TFT PRO/pak sistem za miješanje i gašenje pjene, bez upotrebe in-line miksera (srednji mikser), idealan je izbor sa bilo kojim koncentratom pjene klase A, B (tip F, AFFF, AFFF-AR, FP, FP-AR, FFFP-AR i !).

Sve što vam je potrebno nalazi se u jednom rezervoaru koji se pričvršćuje na kraj vašeg vatrogasnog crijeva od 25, 38 ili 52 mm (1", 1½", 2"). PRO/pak ima snažan spremnik za pjenu od 9,5L (2,5 gal. ) Sa ugrađenim reduktorom koji se može prilagoditi omjeru pjene ili sredstava za vlaženje koji se koriste. Veliki otvor za punjenje koji se lako otvara ima indikator koji pokazuje vrstu pjene u rezervoaru (npr. klasa A 0,1 â 1 %, klasa A i B 3% i !).

Protok je kontroliran vrtlošnim ventilom koji također funkcioniše kao ručka za prijenos. Uz uključene tri različite mlaznice za brzo spajanje, PRO/pak sistem može proizvesti pjenu niske ili srednje ekspanzije dok radi na niskim ulaznim pritiscima.

### Meta Fields

#### Ts Prod Custom Tab Content :

- Proširenje: nisko/srednje
- Protok: 45 l/min
- Priključak: Storz spojnica 25, 38 ili 52 mm
- Pritisak: 100 psi (7 bara)
- Način aktiviranja ventila: rotirajući i
- Dizajn ventila: Aluminijski klizni ventil
- Težina (pun rezervoar): 15 kg