

UreÄ?aj za pjenu PRO/pak Metric

Description

TFT PRO/pak sistem za mijeÅ¡anje i gaÅ¡enje pjene, bez upotrebe in-line miksera (srednji mikser), idealan je izbor sa bilo kojim koncentratom pjene klase A, B (tip F, AFFF, AFFF-AR, FP, FP-AR, FFFP-ARâ ¦).

Sve Å¡to vam je potrebno nalazi se u jednom rezervoaru koji se priÄ vrÅ¡Ä uje na kraj vaÅ¡eg vatrogasnog crijeva od 25, 38 ili 52 mm (1", 1Â½", 2"). PRO/pak ima snaÅ¾an spremnik za pjenu od 9,5L (2,5 gal.) Sa ugraÄ enim reduktorom koji se moÅ¾e prilagoditi omjeru pjene ili sredstava za vlaÅ¾enje koji se koriste. Veliki otvor za punjenje koji se lako otvara ima indikator koji pokazuje vrstu pjene u rezervoaru (npr. klasa A 0,1 â 1 %, klasa A i B 3%â ¦).

Protok je kontroliran vrtloÅ¾nim ventilom koji takoÄ er funkcionira kao ruÄ ka za prijenos. Uz ukljuÄ ene tri razliÄ ite mlaznice za brzo spajanje, PRO/pak sistem moÅ¾e proizvesti pjenu niske ili srednje ekspanzije dok radi na niskim ulaznim pritiscima.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- ProÅ¡irenje: nisko/srednje
- Protok: 45 l/min
- PriključÄ ak: Storz spojnica 25, 38 ili 52 mm
- Pritisak: 100 psi (7 bara)
- NaÄ in aktiviranja ventila: rotirajuÄ i
- Dizajn ventila: Aluminijski klizni ventil
- TeÅ¾ina (pun rezervoar): 15 kg

+382 20 633 318