

UreÄ?aj za vezivanje vatrogasnih creva

Description

Postoji nekoliko razloga zbog kojih Ä e moÅ¾da biti potrebno vezati spojnice na vatrogasnim crijevima, na primjer kada je postojeÄ i spoj olabavljen, spojnice su pukle zbog pritiska vode ili je sama cijev oÅ¡teÄ ena (na ili u neposredna blizina mjesta gdje je spojen).< /p>

Obujmica vatrogasnog crijeva hvata spojnicu (veliÄ ine: 110 mm, 75 mm, 52 mm, 25 mm) i crijevo pod pritiskom, te drÅ¾i sve komponente na mjestu tokom procesa vezivanja. RuÄ na poluga omoguÄ ava podeÅ¡avanje obujma stezanja tako da odgovara veliÄ ini spojnice koja je priÄ vrÅ¡Ä ena na cijev.

UreÄ aj je opremljen namjenskim drÅ¾aÄ em za drÅ¾anje Å¾ice za vezivanje, standardne debljine 1,6 mm. Dizajniran je za prihvaÄ anje pocinÄ ane Å¾ice, ali se moÅ¾e koristiti i Å¾ica od nehrÄ ajuÄ eg Ä elika ako je potrebno vezati konektore koji se koriste u pomorskim aplikacijama. Stezni sklop se zatim moÅ¾e fiksirati u bilo koju standardnu â â radnu stegu sa minimalnom Å¡irinom Ä eljusti od 75 mm spreman za upotrebu.

Veza za vatrogasna crijeva sastoji se od livenog okvira koji sluÅ¾i i kao upravljaÄ ka ruÄ ka i drÅ¾aÄ Å¾ice i ima podesivu trakastu koÄ nicu. IsporuÄ uje se ruÄ na poluga za namotavanje Å¾ice za vezivanje. Å½ica za vezivanje cijevi se isporuÄ uje posebno, a kod nas moÅ¾ete zatraÅ¾iti ponudu za Å¾icu koja se isporuÄ uje u namotajima u odreÄ enoj koliÄ ini.

Za one koji nemaju moguÄ nost priÄ vrÅ¡Ä ivanja spojnica na vlastite cijevi, Vatropromet nudi kompletnu uslugu priÄ vrÅ¡Ä ivanja tlaÄ nih spojnica na vatrogasna

crijeva.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Glavne karakteristike:

- Jednostavna zamjena labave Å¾ice
- Za protupoÅ¾arne tlaÄ ne cijevi preÄ nika od Ã 25 mm do Ã 110 mm
- Kompletan set za vezivanje cijevi
- UreÄ aj se isporuÄ uje zasebno
- Å½ica se isporuÄ uje zasebno (na zahtjev)