

# UÅ¾e statiÄ•no 10,5 mm LX Secure

## Description

Prilikom rada na visini vaÅ¾no je koristiti uÅ¾ad koja zadovoljavaju propisane standarde, a time i najstroÅ¾e sigurnosne zahtjeve. Ovo uÅ¾e ih ispunjava i stoga je dizajnirano posebno za rad na visini i osiguranje ljudi tokom intervencija spaÅ¡avanja.

Ä vrstoÄ a uÅ¾eta raste s poveÄ anjem promjera. StatiÄ ko uÅ¾e se proizvodi u preÄ nikima od 9 mm, 10 mm, 10,5 mm, 11 mm, 12 mm i 13 mm. IsporuÄ uje se u Å¾eljenoj veliÄ ini, prema narudÅ¾bi kupca.

**UÅ¾e visokog kvaliteta i Ä vrstoÄ e**
UÅ¾e za svaku primjenu gdje se omotaÄ  i jezgra statiÄ kog uÅ¾eta mogu oÅ¡tetiti. KoriÅ¡tenjem ovog uÅ¾eta znaÄ ajno Ä ete poveÄ ati svoje sigurnosne granice, u sluÄ aj evima mehaniÄ kih oÅ¡teÄ enja uÅ¾eta uslijed oÅ¡trih rubova ili padajuÄ ih predmeta.

ZahvaljujuÄ i jedinstvenoj sendviÄ  konstrukciji od tordiranih slojeva i upotrebi posebno razvijenih usitnjenih vlakana, uÅ¾e moÅ¾e drÅ¾ati osobu ili viseÄ i teret Ä ak i u sluÄ aju znaÄ ajnih oÅ¡teÄ enja omotaÄ a ili jezgre uÅ¾eta. Ä ak i ako je uÅ¾e jako oÅ¡teÄ eno, suspendirana osoba ima dovoljno vremena da se spusti duÅ¾ uÅ¾eta na tlo ili sigurno sidriÅ¡te.

**Meta Fields**

**Ts Prod Custom Tab Content :**

| | |
|---|---|
| **PreÄ nik uÅ¾eta (mm)** | 10.5 |
| **TeÅ¾ina (g/m)** | 75 |
| **Broj (UIAA) pada (min)** | 17 |
| **Relativna masa ljuske (%)** | 48.5 |
| **Oklizavanje plaÅ¡ta (%)** | 0 |
| **IzduÅ¾enje (50 - 150 kg)(%)** | 4.6 |
| **Skupljanje (%)** | 1.2 |
| **Min. snaga sa Ä vorovima (kN)** | 18 |
| **Snaga (kN)** | 28 |
| **Maksimalna udarna sila (kN)** | 4.5 |
| **CE 1019** | da |
| **EN 1891** | da |


+382 20 633 318